



DAHUA CAMARA CCTV BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES HAC-HFW1231TLM-I6 ALAMBRICO 1920 X 1080 PIXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Dahua Bullet IR Int/Ext DH-HAC-HFW1231TLMN-I6-0280B es un dispositivo de vigilancia con una amplia gama de características técnicas. Con un alcance de bandeja que abarca los 360°; esta camara ofrece una vision completa del entorno en el que se encuentra instalada. Además, cuenta con tecnología CMOS y un tamaño optico sensorial de 25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8), lo cual le permite capturar imagenes nitidas y detalladas. Esta camara esta diseñada para ser utilizada tanto en interiores como exteriores gracias a su factor de forma tipo bala y su código IP67, lo que la hace resistente al agua y polvo. También tiene una altura compacta de solo 76.2 mm y pesa tan solo 300 g, por lo que puede ser facilmente colocada en cualquier lugar sin ocupar demasiado espacio. Entre sus funciones destacan el modo dia/noche automatico para adaptarse a las condiciones luminicas cambiantes; compensacion Highlight (HLC) para mejorar la calidad visual cuando hay fuentes luminosas intensas; balance de blancos ajustable manual o automaticamente segun sea necesario; simetria/efecto espejo para invertir horizontalmente la imagen si asi se requiere; rotacion total hasta los 360 grados e inclinacion vertical desde los -90 hasta +90 grados. Además, cuenta con dos LEDs infrarrojos incorporados para proporcionar visibilidad nocturna clara incluso en ambientes oscuros o poco iluminados, permitiendo grabaciones continuas durante todo el día sin importar las condiciones ambientales. El consumo energetico maximo es bajo: solo consume unos escasos 5.1 W, lo que la hace una opcion eficiente en terminos de energia y economica a largo plazo. También cuenta con un kit de montaje incluido para facilitar su instalacion. En resumen, la camara CCTV Dahua Bullet IR Int/Ext DH-HAC-HFW1231TLMN-I6-0280B es una excelente opcion para aquellos que buscan un dispositivo confiable y versatil capaz de proporcionar imagenes claras y detalladas tanto durante el día como por la noche, resistente al agua y polvo, facilmente adaptable a cualquier entorno gracias a sus multiples funciones técnicas avanzadas.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

76.2 mm

Peso del paquete

450 g

Peso

300 g

Ancho

198.4 mm

Control de energia

Consumo energetico

5.1 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseño

Código IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Number of effective pixels (H x V)
1920 x 1080 Pixeles
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Contenido del embalaje
Kit de montaje
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Audio
Microfono incorporado
Si
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Rango dinamico
130 Db
Tipo
CCTV
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Rotacion
360Â°
Angulo de inclinacion
0 - 90Â°
Alcance de bandeja

0 - 360°
Video
Simetria/Efecto espejo
Si
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Highlight Compensation (HLC)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Numero de LEDs de iluminacion
2
\$641.84MN