



**DAHUA CAMARA CCTV BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES HAC-HFW1500TH-I8-0360B
ALAMBRICO 2880 X 1620 PÍXELES DÍA-NOCHE**

La cámara CCTV Bullet IR Int/Ext Alámbrico HAC-HFW1500TH-I8-0360B de Dahua es un dispositivo de seguridad que cuenta con una serie de características técnicas para garantizar la protección y vigilancia en interiores y exteriores. Esta cámara tiene un amplio rango dinámico (WDR) que permite capturar imágenes claras incluso en condiciones extremas de iluminación, así como compensación de contraluz (BLC) para mejorar el contraste entre las áreas más brillantes y oscuras. El voltaje de salida CC es 12V, lo cual asegura su correcto funcionamiento sin sobrecargar la red eléctrica. Además, esta cámara puede operar en temperaturas extremadamente bajas o altas gracias a su intervalo de temperatura operativa (-40 - 60 °C). El tamaño del sensor óptico es 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7), lo que le permite obtener imágenes nítidas y detalladas. Esta cámara también cuenta con control digital Wide Dynamic Range (DWDR), rotación completa horizontalmente hasta los 360°; e inclinación vertical hasta los 180°; mediante el uso del cámara tilt control; además, dispone del alcance normal de enfoque a partir desde los primeros metros cercanos al objetivo fijado por el usuario. En cuanto a sus especificaciones físicas, este modelo se presenta en color blanco y pesa aproximadamente unos 410 gramos; asimismo posee dos LEDs infrarrojos integrados tipo IR para visión nocturna efectiva aun cuando no hay luz disponible cerca del área monitoreada. Este dispositivo está diseñado para ser montado sobre paredes utilizando soportes especiales específicos según sea necesario; además, cuenta con un código IP (International Protection) de 67 que lo hace resistente al polvo y agua. El número total de megapíxeles es de 5 MP, mientras que la máxima resolución alcanzable es de 2880 x 1620 píxeles. La cámara CCTV Bullet IR Int/Ext Alámbrico HAC-HFW1500TH-I8-0360B no dispone de conectividad Wi-Fi ni Ethernet; su tecnología se basa en una conexión alámbrica para garantizar mayor estabilidad y seguridad en la transmisión de datos. En cuanto a los formatos gráficos soportados por esta cámara son: 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD), 2560 x 1440 y 2880 x 1629 píxeles. En definitiva, este dispositivo ofrece una solución completa para el monitoreo y protección tanto en interiores como exteriores gracias a sus características técnicas avanzadas combinadas con su diseño compacto pero robusto.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Peso y dimensiones

Altura

90.4 mm

Peso del paquete

640 g

Profundidad

90.7 mm

Peso

410 g

Ancho

240.7 mm

Control de energía

Consumo energético

5.2 W

Alimentación

CC

Voltaje de salida CC
12
Diseño
Código IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Número de sensores
1
Tamaño del sensor óptico
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Sistema de lentes
Alcance normal de enfoque
1.6 m
Distancia focal fija
3.6 mm
Conexión
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenamiento
-40 - 60 °C
Audio
Relación señal/ruido (SNR)
65 Db
Desempeño
Amplio rango dinámico (WDR)
Si
Colocación soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Cámara fotográfica
Número de cámaras
1
Rotación
360°
Ángulo de inclinación
0 - 180°

Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 2D
Total de megapixeles
5 MP
Maxima resolucion
2880 x 1620 Pixeles
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formatos graficos soportados
960 x 480,960 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,2880 x 1620
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Numero de LEDs de iluminacion
2
\$758.04MN