



**DAHUA CAMARA CCTV BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES HAC-HFW1500TL-A-28
ALAMBRICO 2880 X 1620 PÍXELES**

La camara CCTV Bullet IR Dahua HAC-HFW1500TL-A-28 es una opcion confiable para la seguridad de tu hogar o negocio. Con su tecnologia de conectividad alambrica, esta camara ofrece una conexion estable y segura. Con una resolucion maxima de 5 MP, esta camara captura imagenes nitidas y detalladas. Su tamano de sensor optico de 1/2.7 garantiza una calidad de imagen excepcional. La camara cuenta con un enfoque fijo y una distancia minima de enfoque de 0.9 m, lo que te permite obtener imagenes claras incluso de objetos cercanos. Ademias, su funcion de escaneo progresivo evita el efecto de desenfoco en objetos en movimiento. Con su funcion de vision nocturna, esta camara te brinda una vigilancia confiable incluso en condiciones de poca luz. Su iluminacion minima de 0.005 Lux garantiza una excelente calidad de imagen en entornos oscuros. La camara cuenta con un angulo de inclinacion de 0-90° y un alcance de bandeja de 0-360°, lo que te permite ajustar facilmente la posicion de la camara para obtener el angulo de vision deseado. Ademias, esta camara cuenta con caracteristicas adicionales como la mascara de privacidad, que te permite proteger areas sensibles, y el balance de blancos automatico y manual, que garantiza una reproduccion precisa de los colores. Con su diseno resistente a la intemperie y su certificacion IP67, esta camara es adecuada tanto para uso en interiores como en exteriores. Su factor de forma de bala y su color negro y blanco la hacen discreta y facil de integrar en cualquier entorno. En resumen, la camara CCTV Bullet IR Dahua HAC-HFW1500TL-A-28 es una opcion confiable y de alta calidad para la vigilancia de tu hogar o negocio. Con su excelente resolucion, vision nocturna y caracteristicas adicionales, te brinda la tranquilidad de saber que tu propiedad esta protegida.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Microfono, jack de entrada

Si

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

76.2 mm

Peso del paquete

460 g

Peso

270 g

Ancho

198.9 mm

Control de energia

Consumo de energia (max)

5.2 W

Alimentacion

CC

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IP67

Color del producto

Negro/Blanco
 Factor de forma
 Bullet
 Tipo de montaje
 Pared
 Sensor de la imagen
 Tipo de sensor
 CMOS
 Escaneado progresivo
 Si
 Numero de sensores
 1
 Tamano del sensor optico
 25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
 Sistema de lentes
 Numero de lentes
 4
 Identify distance (wide)
 8 m
 Recognize distance (wide)
 16 m
 Identify distance (tele)
 15 m
 Observe distance (wide)
 32 m
 Detect distance (tele)
 150.4 m
 Observe distance (tele)
 60.2 m
 Enfoque fijo
 Si
 Distancia focal fija
 2.8 mm
 Recognize distance (tele)
 30.1 m
 Distancia mas cercana de enfoque
 0.9 m
 Detect distance (wide)
 80 m
 Conexion
 Bluetooth
 No
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 -40 - 60 °C
 Intervalo de temperatura de almacenaje
 -40 - 60 °C
 Audio
 Relacion senal/ruido (SNR)
 65 Db

Seguridad
Espejo
Si
Proteccion de privacidad
Si
Desempeno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Distancia de funcionamiento maximo
80 m
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/100000 s
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Angulo de inclinacion
0 - 90°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Iluminacion minima
0.005 Lux
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 2D
Total de megapixeles
5 MP
Maxima resolucion
2880 x 1620 Pixeles
Mascara de privacidad
Si
Gain control type

Automatico/Manual
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE (EN 55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017)
FCC (CFR 47 FCC 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Numero de LEDs de iluminacion
2
\$831.35MN