DAHUA CAMARA CCTV BULLET PARA EXTERIORES HAC-HFW1500CN-A ALAMBRICO 2880 X 1620 PIXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Bullet para exteriores Dahua DH-HAC-HFW1500CN-A-0280B-S2 es un dispositivo de seguridad que cuenta con una anchura de 69.7 mm y una distancia mas cercana de enfoque de 0.9 m, lo cual permite capturar imagenes detalladas a corta distancia. Este modelo tiene un intervalo operativo amplio, ya que puede funcionar en temperaturas entre -40 y 60 °C sin afectar su rendimiento. Ademas, cuenta con rotacion completa de 360° y alcance maximo de bandeja tambien completo (de 0 a 360°), lo que facilita la visualizacion desde diferentes angulos. La camara dispone de tres LEDs para iluminacion nocturna y alcanza una distancia identificable (en modo ancho) hasta los 6.4 metros; asimismo, posee control desplazamiento automatico o manual segun se requiera. El tipo del disparador electronico asegura tomas precisas al momento deseado mientras el consumo energetico maximo no supera los 3.7 W gracias a su alimentacion por corriente continua CC. Con respecto a las caracteristicas tecnicas adicionales, esta camara ofrece reduccion efectiva del ruido ambiental mediante tecnologia avanzada e incluye escaneado progresivo para obtener imagenes claras incluso cuando hay movimiento rapido dentro del area vigilada. Su carcasa esta fabricada en plastico resistente con certificacion IP67 contra polvo y agua; ademas, presenta factor forma bala ideal para instalaciones exteriores como techos o paredes donde se necesita protegerla ante condiciones climaticas adversas. En cuanto al sensor CMOS integrado proporciona calidad optima totalizando cinco megapixeles maximos resolucion de 2880 x 1620 pixeles, lo que permite capturar imagenes nitidas y detalladas. La camara CCTV Bullet Dahua DH-HAC-HFW1500CN-A-0280B-S2 es compatible con senales analogicas NTSC/PAL y ofrece una distancia maxima de vision nocturna hasta los 30 metros. Ademas, cuenta con balance automatico o manual del blanco para ajustar la temperatura de color segun las condiciones luminicas presentes en el entorno vigilado. Este dispositivo tambien incluye amplio rango dinamico (WDR) para mejorar la calidad visual cuando hay contrastes extremos entre luces brillantes y sombras oscuras; asi como compensacion contraluz (BLC) para evitar sobreexposicion en areas muy iluminadas. En cuanto a su certificacion CE, FCC y UL aseguran cumplimiento normativo internacional garantizando un producto seguro y confiable. La camara CCTV Bullet Dahua DH-HAC-HFW1500CN-A-0280B-S2 se presenta como una opcion ideal para quienes buscan proteger sus espacios exteriores mediante tecnologia avanzada e innovadora.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Longitud

161.3 mm

Peso del paquete

290 g

Profundidad

70 mm

Peso

190 g

Ancho

69.7 mm

Control de energia	
Consumo de energia (max)	3.7 W
Alimentacion	CC
Voltaje de salida CC	12
Diseno	
Material de la carcasa	Plastico
Codigo IP (International Protection)	IP67
Color del producto	Blanco
Factor de forma	Bullet
Tipo de montaje	Techo/pared
Sensor de la imagen	
Tipo de sensor	CMOS
Escaneado progresivo	Si
Numero de sensores	1
Tamano del sensor optico	25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")
Sistema de lentes	
Numero de lentes	1
Identify distance (wide)	6.4 m
Recognize distance (wide)	12.7 m
Observe distance (wide)	25.4 m
Distancia focal fija	2.8 mm
Distancia mas cercana de enfoque	0.9 m
Detect distance (wide)	63.6 m
Apertura maxima	1.6
Conexion	
Bluetooth	No
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa	
-40 - 60 Â°C	
Intervalo de temperatura de almacenaje	
-40 - 60 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
0 - 95%	
Seguridad	
Espejo	
Si	
Desempeno	
Amplio rango dinamico (WDR)	
Si	
Colocacion soportada	
Exterior	
Tipo	
CCTV	
Camara fotografica	
Velocidad de obturador	
1/25 (1/30) - 1/100000 s	
Angulo de vision, horizontal	
111Â°	
Balance de blancos	
Auto, Manual	
Numero de camaras	
1	
Angulo de vision, vertical	
58Â°	
Rotacion	
360Â°	
Angulo de inclinacion	
0 - 90Â°	
Tipo de disparador de la camara	
Electronico	
Angulo de vision, diagonal	
132Â°	
Camera tilt control	
Si	
Control de desplazamiento de la camara	
Si	
Alcance de bandeja	
0 - 360Â°	
Red	
Ethernet	
No	
Wifi	
No disponible	
Video	
Compensacion de contraluz (BLC)	
Si	
Noise reduction technology	

Reduccion de ruido 2D
Total de megapixeles
5 MP
Maxima resolucion
2880 x 1620 Pixeles
Senal analogica
NTSC,PAL
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Automatico/Manual
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
960 x 480,960 x 576,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,2880 x 1620
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014)
FCC (CFR 47 FCC 15 B, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Distancia de vision nocturna
30 m
Numero de LEDs de iluminacion
3
$670.51MN