



DAHUA CAMARA CCTV DOMO IR PARA INTERIORES-EXTERIORES COOPER T1A21 ALAMBRICA 1920 X 1080 PIXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Dahua DH-HAC-T1A21N-2.8MM es un dispositivo de vigilancia que cuenta con una apertura maxima de 1.85 y un total de megapixeles de 2 MP, lo que permite obtener imagenes claras y nitidas en alta definicion. La carcasa esta fabricada en plastico resistente para soportar condiciones climaticas adversas tanto en interiores como exteriores. Con su distancia focal fija de 2.8 mm, esta camara ofrece una observacion a corta distancia con un angulo horizontal amplio de hasta 103° y una inclinacion ajustable desde los 0 hasta los 78 grados. Ademas, la tecnologia WDR (Amplio Rango Dinamico) ayuda a compensar las diferencias entre zonas oscuras y brillantes para lograr imagenes mas equilibradas. Esta camara tambien dispone del modo dia/noche automatico o manual segun sea necesario, asi como vision nocturna gracias al tipo IR LED incorporado capaz de detectar objetos a distancias cercanas o lejanas sin comprometer la calidad visual. Otras características importantes son el control PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom), deteccion inteligente por movimiento en video, reduccion ultra efectiva del ruido ambiental mediante tecnologia avanzada Ultra DNR II , capacidad para conectar dispositivos externos via entrada/salida alarmas e incluso ocultamiento selectivo mediante mascarar privacidad programables. En cuanto a conectividad se refiere, este modelo solo admite conexion cableada Ethernet RJ45 pero no tiene opcion Wi-Fi ni Bluetooth integrados; mientras que su alimentacion electrica requiere corriente continua DC12V suministrada por medio enchufe de entrada CC. En resumen, la camara CCTV Dahua DH-HAC-T1A21N-2.8MM es una excelente opcion para quienes buscan un dispositivo confiable y eficiente en vigilancia tanto diurna como nocturna con multiples opciones de ajuste y configuracion segun las necesidades especificas del usuario.

Medios de almacenaje

Disco duro incorporado

No

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

69 mm

Diametro

8.5 cm

Peso del paquete

130 g

Peso

90 g

Control de energia

Enchufe de entrada de CC

Si

Consumo de energia (max)

2.3 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Material de la carcasa
Plastico

Color del producto
Blanco

Factor de forma
Domo

Tipo de montaje
Techo

Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS

Escaneado progresivo
Si

Number of effective pixels (H x V)
1920 x 1080 Pixeles

Tamano del sensor optico
25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")

Contenido del embalaje
Tipo de embalaje
Caja

Manual de usuario
Si

Cables incluidos
BNC

Sistema de lentes
Detect distance
51 m

Identify distance
5 m

Distancia focal fija
2.8 mm

Distancia mas cercana de enfoque
0.5 m

Apertura maxima
1.85

Recognize distance
10 m

Observe distance
20 m

Conexion
Bluetooth

No

Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%

Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

0 - 95%
Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom)
Si
Modo dia / noche
Si
Idiomas de soporte
Multi
Alarma de entrada / salida
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/30 - 1/100000 s
Angulo de vision, horizontal
103Â°
Balance de blancos
Auto, Manual
Numero de camaras
1
Rotacion
360Â°
Angulo de inclinacion
0 - 78Â°
Adjustment shutter speed
Automatico/Manual
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible

Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido ultra 2D
Total de megapixeles
2 MP
Resoluciones PAL
1920 x 1080 Pixeles
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Senal analogica
NTSC,PAL
Mascara de privacidad
Si
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Highlight Compensation (HLC)
Si
Formato de video soportado
720p,1080p
Resoluciones NTSC
1920 x 1080 Pixeles
Formatos graficos soportados
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080)
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
\$261.07MN