



DAHUA CAMARA CCTV DOMO IR PARA INTERIORES-EXTERIORES DH-HAC-HDW1231G-A ALAMBRICO 1920 X 1080 PIXELES DIA-NOCHE

La camara CCTV Dahua DH-HAC-HDW1231G-A es un dispositivo de seguridad para interiores y exteriores con tecnologia alambrica. Su diametro es de 6,2 cm y cuenta con una sola lente que permite la captura de imagenes en alta definicion gracias a su maxima resolucion de 1920 x 1080 pixeles. Esta camara ofrece amplio rango dinamico (WDR) y reduccion de ruido, lo que garantiza una calidad optima en las grabaciones. Ademas, dispone de ajuste automatico o manual del obturador speed asi como control electronico del desplazamiento y rotacion hasta los 360. El modelo DH-HAC-HDW1231G-A tambien incluye un sensor CMOS tipo electronica capaz reconocer objetos a distancias cortas (10.7 m) e identificarlos a unos metros mas lejos (5.4 m). Asimismo, tiene vision nocturna mediante LED IR unico para iluminar areas oscuras hasta los 53.7 m detect distance. Este equipo posee certificaciones CE, FCC y UL por cumplir normativas internacionales sobre emisiones electromagneticas, seguridad electrica e interoperabilidad respectivamente; ademas cumple el codigo IP67 contra polvo y agua permitiendo su uso bajo condiciones climaticas extremas (-40 -60 C). En cuanto a sus caracteristicas fisicas se destaca su peso ligero (170 g), altura compacta(61.7 mm), carcasa metalica resistente ,mascara privacidad incorporada ,modo dia/noche activable automaticamente segun luminosidad ambiental . Tambien puede ser instalado tanto en paredes como techos debido a su diseno domo balanceando blancos automaticamente y con una inclinacion de hasta 78. La camara CCTV Dahua DH-HAC-HDW1231G-A es compatible con senales analogicas NTSC o PAL, tiene un consumo maximo de energia de 2.38 W y funciona mediante alimentacion CC a traves del puerto BNC unico disponible en su panel trasero. Ademas cuenta con microfono incorporado para grabar audio junto al video y tecnologia Smart IR que ajusta la intensidad luminica segun el objeto detectado reduciendo reflejos indeseados .

- Medios de almacenaje
- Disco duro incorporado
- No
- Puertos e Interfaces
- Tecnologia de conectividad
- Alambrico
- puertos de salida BNC
- 1
- Peso y dimensiones
- Altura
- 61.7 mm
- Diametro
- 6.2 cm
- Peso del paquete
- 220 g
- Peso
- 170 g
- Control de energia
- Consumo de energia (max)
- 2.38 W
- Alimentacion
- CC
- Voltaje de salida CC
- 12
- Diseno
- Material de la carcasa

Metal
Codigo IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Negro
Factor de forma
Domo
Tipo de montaje
Techo/pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Tamano del sensor optico
25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Detect distance
53.7 m
Identify distance
5.4 m
Apertura maxima
1.6
Intervalo de longitud focal
3.6 mm
Recognize distance
10.7 m
Observe distance
21.5 m
Conexion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Audio
Microfono incorporado
Si
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db
Seguridad
Espejo

Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/30 - 1/100000 s
Balance de blancos
Auto
Numero de camaras
1
Rotacion
360°
Angulo de inclinacion
0 - 78°
Adjustment shutter speed
Automatico/Manual
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Iluminacion minima
0.002 Lux
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Ethernet
No
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Senal analogica
NTSC, PAL
Mascara de privacidad

Si
Gain control type
Automatico/Manual
Smart IR
Si
Formato de video soportado
720p, 1080p
Velocidad de cuadro
30 fps
Formatos graficos soportados
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080)
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Numero de LEDs de iluminacion
1
\$566.78MN