





**DAHUA CAMARA DE SEGURIDAD IP DOMO IR PARA INTERIORES-EXTERIORES DH-IPC-T1E20 ALAMBRICO 1920X1080 FULL HD DIA-NOCHE**

La camara Dahua IP Domo IR 1080p Dia/Noche DH-IPC-T1E20 es un dispositivo de seguridad disenado para ofrecer vigilancia efectiva tanto en interiores como en exteriores. Con una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, esta camara proporciona imagenes nitidas y claras. Su disenado de domo y su carcasa de plastico le otorgan un aspecto moderno y discreto. La camara cuenta con un modo dia/noche que permite su funcionamiento en diversas condiciones de iluminacion, con una iluminacion minima de 0.005 Lux. Ademas, incorpora tecnologia de vision nocturna con una distancia de vision de hasta 30 metros, gracias a sus dos LEDs IR. La distancia de deteccion alcanza los 44.7 metros, lo que la convierte en una opcion ideal para la vigilancia de areas amplias. El dispositivo es compatible con multiples protocolos de red, incluyendo IPv4 e IPv6, y permite una conexion a traves de Ethernet, facilitando su instalacion mediante la funcion Plug and Play. La camara tiene un peso de 240 g y un tamano compacto, con un diametro de 11 cm y una altura de 103.2 mm, lo que facilita su montaje en techo o pared. La Dahua DH-IPC-T1E20 ofrece un control de ganancia automatico y una relacion senal/ruido de 56 dB, lo que asegura una calidad de imagen superior. Su capacidad de compresion de video incluye formatos como H.264, H.264+, H.265 y M-JPEG, optimizando el almacenamiento y la transmision de datos. El dispositivo tambien presenta caracteristicas avanzadas como compensacion de contraluz (BLC), reduccion de ruido 3D y un rango dinamico amplio digital (DWDR), que mejoran la calidad de las imagenes en condiciones de iluminacion desafiantes. La camara permite la configuracion de areas de interes (ROI) y cuenta con una mascara de privacidad para mayor seguridad. Con un angulo de inclinacion de 0 a 78 y una rotacion de 360, la camara ofrece flexibilidad en la supervision de diferentes areas. La distancia mas cercana de enfoque es de 0.5 m, lo que permite capturar detalles cercanos con claridad. La Dahua IP Domo IR 1080p es una opcion robusta y confiable para la vigilancia, con un rango de temperatura operativa de -40 a 50 C y un rango de almacenamiento de -40 a 60 C, lo que garantiza su funcionamiento en diversas condiciones ambientales. Su consumo de energia es eficiente, con un maximo de 4 W y una alimentacion que puede ser a traves de CC o PoE. En resumen, la camara Dahua IP Domo IR 1080p Dia/Noche DH-IPC-T1E20 combina tecnologia avanzada y disenado funcional, ofreciendo una solucion de seguridad efectiva y versatil para diversas aplicaciones.

**Medios de almacenaje**

Disco duro incorporado

No

**Capacidad de RAM**

64 MB

**ROM capacity**

16 MB

**Puertos e Interfaces**

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

**Peso y dimensiones**

**Altura**

103.2 mm

**Diametro**

11 cm

**Peso del paquete**

380 g

**Peso**

240 g

**Control de energia**  
**Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)**  
2.1 W  
**Consumo de energia (max)**  
4 W  
**Alimentacion**  
CC, PoE  
**Voltaje de salida CC**  
12  
**Diseno**  
**Material de la carcasa**  
Plastico  
**Codigo IP (International Protection)**  
IP67  
**Color del producto**  
Negro/Blanco  
**Factor de forma**  
Domo  
**Tipo de montaje**  
Techo/pared  
**Sensor de la imagen**  
**Tipo de sensor**  
CMOS  
**Escaneado progresivo**  
Si  
**Tamano del sensor optico**  
25.4 / 3.2 mm (1 / 3.2")  
**Contenido del embalaje**  
**Numero de camaras**  
1  
**Sistema de lentes**  
**Numero de lentes**  
1  
**Diametro de lente**  
2.8 mm  
**Detect distance**  
44.7 m  
**Identify distance**  
4.5 m  
**Distancia mas cercana de enfoque**  
0.5 m  
**Recognize distance**  
8.9 m  
**Observe distance**  
17.9 m  
**Conexion**  
Bluetooth  
**No**  
**Condiciones ambientales**  
**Intervalo de temperatura operativa**

-40 - 50 Â°C
Seguridad
Espejo
Si
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
No
Tipo
IP
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/3 - /100000 s
Balance de blancos
Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp
Rotacion
360Â°
Angulo de inclinacion
0 - 78Â°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Iluminacion minima
0.005 Lux
Relacion senal/ruido (SNR)
56 dB
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast;
P2P
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology

<b>Reduccion de ruido 3D</b>
<b>Region of Interest (ROI) encoding</b>
Si
<b>Total de megapixeles</b>
2 MP
<b>Maxima resolucion</b>
1920x1080 Full HD
<b>Mascara de privacidad</b>
Si
<b>Gain control type</b>
Auto
<b>Smart IR</b>
Si
<b>Digital Wide Dynamic Range (DWDR)</b>
Si
<b>Formatos de compresion de video</b>
H.264, H.264+, H.265, M-JPEG
<b>Bit rate control</b>
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
<b>Tasa de bits</b>
12Â–4096
<b>Highlight Compensation (HLC)</b>
Si
<b>Reduccion de ruido</b>
Si
<b>Vision nocturna</b>
Vision nocturna
Si
<b>Tipo de LED</b>
IR
<b>Distancia de vision nocturna</b>
30 m
<b>Numero de LEDs de iluminacion</b>
2
<b>\$634.11MN</b>