



**DAHUA CAMARA DE SEGURIDAD IP SMART WIFI BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES  
HFW1239S1-LED-S4 ALAMBRICO 1920X1080 FULL HD DIA-NOCHE**

La camara IP Bullet IR Dahua DH-IPC-HFW1239S1-LED-S4 es un dispositivo de seguridad diseñado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Esta camara cuenta con un sensor optico de 25.4 mm (1/2.7" ) y un tipo de sensor CMOS, ofreciendo una resolucio n maxima de 1920 x 1080 pixeles, lo que equivale a 2 megapixeles. La velocidad de obturacio n varia entre 1/3 y 1/10000 segundos, permitiendo un control de ganancia automatico o manual. La camara esta equipada con tecnologia de amplio rango dinámico (WDR) y Digital Wide Dynamic Range (DWDR), lo que mejora la calidad de imagen en condiciones de iluminacio n desafiantes. Adem as, incluye compensacio n de contraluz (BLC) y compensacio n de luz de fondo (HLC), asi como reduccio n de ruido 3D, asegurando imagenes claras y nitidas. Con un alcance de visio n nocturna, la camara tiene una iluminacio n minima de 0.005 Lux y utiliza un LED IR para mejorar la visibilidad en la oscuridad. La rotacio n de la camara es de 360, y el angulo de inclinacio n varia de 0 a 90, lo que permite una cobertura amplia del area vigilada. La conectividad se realiza a traves de un puerto Ethernet LAN (RJ-45) y no es compatible con WiFi o Bluetooth. La camara opera con un voltaje de salida de 12V y consume 4.8W de energia. Es compatible con protocolos de red como IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, y otros, lo que facilita su integracio n en diversas redes. El dise ño de la camara es de tipo bala, con un diametro de 7 cm y un peso de 220 g. La carcasa esta fabricada en metal y plastico, y cuenta con una clasificacio n de proteccio n IP67, lo que garantiza su resistencia al agua y al polvo. La camara puede funcionar en un rango de temperatura de -40 a 60 C y en un intervalo de humedad relativa de 0 a 95%. La camara soporta varios formatos de video, incluyendo H.264, H.265 y M-JPEG, y ofrece una velocidad de cuadro de hasta 30 fps. Adem as, es compatible con sistemas operativos moviles como Android e iOS, y permite la gestio n a traves de navegadores web. En resumen, la Dahua Camara IP Bullet IR DH-IPC-HFW1239S1-LED-S4 es una solucio n de vigilancia robusta y versatil, ideal para entornos que requieren monitoreo constante, tanto de dia como de noche.

**Medios de almacenaje**

**Capacidad de memoria RAM**

**64 MB**

**ROM capacity**

**16 MB**

**Puertos e Interfaces**

**Tecnologia de conectividad**

**Alambrico**

**Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos**

**1**

**Peso y dimensiones**

**Longitud**

**16.3 cm**

**Diametro**

**7 cm**

**Peso del paquete**

**340 g**

**Peso**

**220 g**

**Requisitos del sistema**

**Sistemas operativos moviles soportados**

**Android/iOS**

**Control de energia**

**Consumo energetico**

**4.8 W**  
**Alimentacion**  
**CC, PoE**  
**Voltaje de salida CC**  
**12**  
**Diseno**  
**Material de la carcasa**  
**Metal, Plastico**  
**Codigo IP (International Protection)**  
**IP67**  
**Color del producto**  
**Blanco**  
**Factor de forma**  
**Bullet**  
**Tipo de montaje**  
**Techo/pared**  
**Sensor de la imagen**  
**Tipo de sensor**  
**CMOS**  
**Escaneado progresivo**  
**Si**  
**Number of effective pixels (H x V)**  
**1920 x 1080 Pixeles**  
**Numero de sensores**  
**1**  
**Tamano del sensor optico**  
**25.4 / 2.7 mm (1 / 2.7")**  
**Contenido del embalaje**  
**Numero de camaras**  
**1**  
**Sistema de lentes**  
**Apertura maxima**  
**1.6**  
**Conexion**  
**Bluetooth**  
**No**  
**Condiciones ambientales**  
**Intervalo de temperatura operativa**  
**-40 - 60 Â°C**  
**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento**  
**0 - 95%**  
**Desempeno**  
**Amplio rango dinamico (WDR)**  
**Si**  
**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje**  
**0 - 95%**  
**Colocacion soportada**  
**Interior/Exterior**  
**Tecnologia SMART**  
**Si**

Tipo
IP
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Modo dia / noche
Si
Caracteristicas de administracion
Programacion de gestion
PSS inteligente; DSS; DMSS
Navegador web
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/3 - 1/10000 s
Balance de blancos
Auto, Manual, Natural, Exterior
Rotacion
360Â°
Angulo de inclinacion
0 - 90Â°
Adjustment shutter speed
Automatico/Manual
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Iluminacion minima
0.005 Lux
Camera tilt control
Si
Control de desplazamiento de la camara
Si
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4; IPV6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP DNS; NTP; DDNS;
multidifusio
Wifi
No disponible
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding
Si
Total de megapixeles

<b>2 MP</b>
<b>Maxima resolucion</b>
<b>1920x1080 Full HD</b>
<b>Gain control type</b>
<b>Automatico/Manual</b>
<b>Digital Wide Dynamic Range (DWDR)</b>
<b>Si</b>
<b>Formatos de video compatibles</b>
<b>H.264,H.265,M-JPEG</b>
<b>Highlight Compensation (HLC)</b>
<b>Si</b>
<b>Formato de video soportado</b>
<b>720p,1080p</b>
<b>Velocidad de cuadro</b>
<b>30 fps</b>
<b>Formatos graficos soportados</b>
<b>352 x 240,352 x 288,640 x 480 (VGA),704 x 480,704 x 576,1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080)</b>
<b>Reduccion de ruido</b>
<b>Si</b>
<b>Aprobaciones reguladoras</b>
<b>Certificacion</b>
<b>CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnetica 2014/30 / EU FCC: 47 CFR</b>
<b>FCC Parte 15, Subparte B</b>
<b>Vision nocturna</b>
<b>Vision nocturna</b>
<b>Si</b>
<b>Tipo de LED</b>
<b>IR</b>
<b>Numero de LEDs de iluminacion</b>
<b>1</b>
<b>\$1,045.04MN</b>