



**DAHUA CAMARA DE SEGURIDAD IP SMART WIFI BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES
IPC-B1E20 ALAMBRICO 1920X1080 FULL HD DIA-NOCHE**

La camara IP Dahua Smart WiFi Bullet IR, modelo DH-IPC-B1E20, es un dispositivo de seguridad disenado para uso tanto en interiores como en exteriores. Esta camara cuenta con un sensor CMOS y ofrece una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, lo que permite capturar imagenes nitidas y detalladas. Su disenio en forma de bala y su carcasa de plastico le otorgan resistencia y versatilidad en la instalacion. La camara incorpora tecnologia de rango dinamico amplio digital (DWDR) y reduccion de ruido 3D, lo que mejora la calidad de la imagen en diversas condiciones de iluminacion. Ademias, cuenta con un modo dia/noche y una iluminacion minima de 0 Lux, lo que permite su funcionamiento efectivo en la oscuridad gracias a sus dos LEDs de infrarrojos, con un alcance de vision nocturna de hasta 30 metros. El angulo de vision horizontal es de 99.79, mientras que el vertical es de 55.43, lo que proporciona una cobertura amplia del area vigilada. La camara permite un control de ganancia automatico y ofrece compensacion de contraluz (BLC) y compensacion de luz de fondo (HLC) para optimizar la visibilidad en situaciones de alto contraste. Con un peso de 250 g y dimensiones de 198.9 mm de longitud, 80.2 mm de ancho y 76.2 mm de altura, esta camara es compacta y facil de instalar en techos o paredes. Su capacidad de rotacion de 360 y un angulo de inclinacion de 0 a 90 permiten ajustar la direccion de la camara segun las necesidades de vigilancia. La camara soporta un rango de temperatura operativa de -40 a 50 C y un intervalo de humedad relativa de 0 a 95%, lo que la hace adecuada para diversas condiciones ambientales. La conectividad se realiza a traves de Ethernet, y es compatible con PoE, lo que simplifica la instalacion al eliminar la necesidad de una fuente de alimentacion adicional. En cuanto a la transmision de video, la camara es compatible con varios formatos de compresion, incluyendo H.264 y H.265, y permite una velocidad de cuadro de hasta 30 fps. Tambien cuenta con funciones avanzadas como deteccion de movimiento en video y enmascaramiento de privacidad en hasta cuatro areas. La camara IP Dahua DH-IPC-B1E20 es una solucion de vigilancia eficaz y confiable, ideal para quienes buscan seguridad y monitoreo en tiempo real, con la flexibilidad de instalacion y un rendimiento optimo en diversas condiciones.

Medios de almacenaje

Capacidad de RAM

64 MB

ROM capacity

16 MB

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Longitud

198.9 mm

Altura

76.2 mm

Peso del paquete

370 g

Peso

250g

Ancho

80.2 mm

Requisitos del sistema

Sistemas operativos moviles soportados

Android/iOS
Control de energia
Consumo de energia (alimentacion a traves de Ethernet, PoE)
2.1 W
Consumo de energia (max)
2.8 W
Alimentacion
CC, PoE
Voltaje de salida CC
12
Diseno
Material de la carcasa
Plastico
Codigo IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Techo/pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Tamano del sensor optico
25.4 / 3.2 mm (1 / 3.2")
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Distancia mas cercana de enfoque
0.5 m
Apertura maxima
2.2
Intervalo de longitud focal
2.8, 3.6 mm
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 50 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Seguridad
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Colocacion soportada

Interior/Exterior
Tecnologia SMART
Si
Tipo
IP
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Modo dia / noche
Si
Caracteristicas de administracion
Navegador web
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/3 Â–1/100,000
Balance de blancos
Auto, Manual, Natural, Exterior, Regional custom, Street lamp
Rotacion
360Â°
Angulo de inclinacion
0 - 90Â°
Number of Privacy masking areas
4
Angulo de vision del objetivo, vertical
55, 43Â°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
99, 79Â°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Angulo de vision de la lente, diagonal
117, 94Â°
Iluminacion minima
0 Lux
Relacion senal/ruido (SNR)
56 dB
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Red
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Emision de video
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Region of Interest (ROI) encoding

Si
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Gain control type
Auto
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Formatos de compresion de video
H.264, H.264B, H.265, M-JPEG
Bit rate control
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits
H.264: 32 kbps~4096 kbps H.265: 12 kbps~4096 kbps
Formatos de video compatibles
H.264+, H.265+
Highlight Compensation (HLC)
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Reduccion de ruido
Si
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
30 m
Numero de LEDs de iluminacion
2
\$608.42MN