



**DAHUA CAMARA DE SEGURIDAD IP SMART WIFI BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES
IPC-HFW1230DT-STW ALAMBRICO-INALAMBRICO 1920X1080 FULL HD DIA-NOCHE**

La camara IP Smart WiFi Bullet IR Dahua IPC-HFW1230DT-STW es un dispositivo de seguridad disenado para su uso tanto en interiores como en exteriores. Esta camara cuenta con tecnologia SMART, lo que permite una gestion eficiente y avanzada de la vigilancia. Su apertura maxima es de 2, lo que facilita la captura de imagenes claras en diversas condiciones de iluminacion. Equipado con un tipo de LED IR, este modelo ofrece vision nocturna, permitiendo la vigilancia en la oscuridad. El balance de blancos se ajusta automaticamente y tambien permite modos personalizados, manuales, naturales, exteriores y para farolas, lo que garantiza imagenes de alta calidad en diferentes entornos. La camara tiene una distancia de identificacion de 5.9 m y una distancia de deteccion de 58.8 m, lo que la hace adecuada para monitorear areas amplias. Soporta estandares de red como IEEE 802.11b, IEEE 802.11g y IEEE 802.11n, y cuenta con conectividad tanto inalambtrica como por cable Ethernet. Su carcasa de plastico tiene un codigo IP67, lo que la hace resistente al agua y al polvo. Con una velocidad de cuadro de 30 fps y una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, esta camara proporciona imagenes nitidas y fluidas. Ademias, soporta formatos de video como 720p, 960p y 1080p, y utiliza compresion de video H.264 y H.265 para optimizar el almacenamiento y la transmision de datos. La camara incluye un microfono y altavoces incorporados, lo que permite la deteccion de audio y la comunicacion bidireccional. La tecnologia de reduccion de ruido 3D mejora la calidad del sonido y la imagen, mientras que la compensacion de contraluz (BLC) ayuda a manejar situaciones de iluminacion desafiantes. El dispositivo permite la grabacion de video y es compatible con tarjetas de memoria MicroSD de hasta 256 GB. La administracion se puede realizar de forma remota a traves de aplicaciones moviles para Android e iOS, asi como mediante un navegador web. Con un angulo de vision diagonal de 120 y un angulo de inclinacion de 0 a 90, la camara ofrece una cobertura amplia. Su disenio incluye un tipo de montaje para techo o pared, y su peso es de 350.1 g, lo que facilita su instalacion. La camara opera en un rango de temperatura de -30 a 50 C y tiene un intervalo de humedad relativa de 0 a 95%, lo que la hace adecuada para diversas condiciones ambientales. Ademias, cuenta con caracteristicas de seguridad como autenticacion de resumen y soporte para protocolos de red como IPv4, HTTP, TCP, UDP, entre otros. En resumen, la Dahua Camara IP Smart WiFi Bullet IR IPC-HFW1230DT-STW es una solucion de vigilancia robusta y versatil, ideal para quienes buscan seguridad y calidad de imagen en un solo dispositivo.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

256GB

Capacidad de memoria RAM

64 MB

Disco duro incorporado

No

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

MicroSD

ROM capacity

16 MB

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico/Inalambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

114.8 mm
Peso del paquete
588.1 g
Profundidad
83.3 mm
Peso
350.1 g
Ancho
180 mm
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados
Android/iOS
Control de energía
Consumo energético
2.2 W
Enchufe de entrada de CC
Si
Consumo de energía (max)
6.21 W
Alimentación
CC
Voltaje de salida CC
12
Diseño
Material de la carcasa
Plástico
Código IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Bullet
Microfono incorporado
Si
Tipo de montaje
Techo/pared
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Number of effective pixels (H x V)
1920 x 1080 Pixeles
Numero de sensores
1
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Numero de lentes

1
 Identify distance (wide)
 4.7 m
 Recognize distance (wide)
 9.4 m
 Identify distance (tele)
 5.9 m
 Observe distance (wide)
 18.8 m
 Detect distance
 58.8 m
 Detect distance (tele)
 58.8 m
 Identify distance
 5.9 m
 Observe distance (tele)
 23.5 m
 Recognize distance (tele)
 11.8 m
 Diametro de la lente (ancho)
 2.8 mm
 Distancia mas cercana de enfoque
 0.6 m
 Detect distance (wide)
 46.9 m
 Apertura maxima
 2
 Intervalo de longitud focal
 2.8 - 3.6 mm
 Diametro del objetivo (tele)
 3.6 mm
 Recognize distance
 11.8 m
 Observe distance
 23.5 m
 Conexion
 Bluetooth
 No
 Condiciones ambientales
 Intervalo de temperatura operativa
 -30 - 50 Â°C
 Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 0 - 95%
 Audio
 Codecs de voz
 G.711Mu, G.711a
 Altavoces incorporados
 Si
 deteccion de audio
 Si

Seguridad
Alarma de manipulacion activa
Si
Marca de agua digital
Si
Autenticacion de resumen
Si
Espejo
Si
Deteccion de movimiento en video
Si
Algoritmos de seguridad soportados
HTTPS
Desempeno
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
Si
Tipo
IP
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Distancia de funcionamiento maximo
150 m
Modo dia / noche
Si
Tipo de antena
Externa
Capacidad de zoom
No
Cantidad de antenas
2
Caracteristicas de administracion
Programacion de gestion
Smart PSS; DSS; DMSS
Operado remotamente
Si
Administacion basada en web
Si
Soporte remoto para telefono inteligente
Si
Navegador web
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/3 s
Angulo de campo de vision (FOV)
120Â°
Balance de blancos
Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp

Angulo de inclinacion
0 - 90°
Angulo de vision del objetivo, vertical
53°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
100°
Tipo de disparador de la camara
Electronico, Mecanico
Angulo de vision de la lente, diagonal
120°
Alcance de bandeja
0 - 360°
Red
Estandares de red
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet
Si
Protocolos de red compatibles
IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast; RTMP
Numero de usuarios
6 usuario(s)
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Emision de video
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920x1080 Full HD
Gain control type
Auto
Smart IR
Si
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)
Si
Formatos de compresion de video
H.264H, H.264, H.264B, H.265
Bit rate control
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Tasa de bits
H264: 24 kbps–4096 kbps; H265: 9 kbps–4096 kbps
Grabacion de video
Si

Formato de video soportado 720p, 960p, 1080p Velocidad de cuadro 30 fps Formatos graficos soportados 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080) Reduccion de ruido Si Aprobaciones reguladoras Certificacion CE-LVD:EN62368-1; CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED:Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC:47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID:FCC PART 15C Vision nocturna Vision nocturna Si Tipo de LED IR Numero de LEDs de iluminacion 1	
\$1,140.55MN	