



**DAHUA CAMARA DE SEGURIDAD IP SMART WIFI BULLET IR PARA INTERIORES-EXTERIORES
IPC-HFW1430DS-SAW ALAMBRICO-INALAMBRICO 2560 X 1440 PIXELES DIA-NOCHE**

La camara IP Bullet IR Dahua IPC-HFW1430DS-SAW es un dispositivo de seguridad disenado para uso interior y exterior, con un diseno robusto y eficiente. Esta camara cuenta con una resolucio maxima de 2560 x 1440 pixeles, lo que permite capturar imagenes nitidas y detalladas. Su sensor tipo CMOS y un angulo de vision diagonal de 107 garantizan una cobertura amplia, mientras que su capacidad de vision nocturna permite una distancia de hasta 30 metros en condiciones de poca luz. Con un peso de 477.9 g y dimensiones de 166.2 mm de ancho, 128.6 mm de altura y 70 mm de profundidad, esta camara es facil de instalar en diferentes ubicaciones, ya sea en techo, pared o tubo. La camara esta equipada con un tipo de disparador electronico y mecanico, y su control de ganancia es automatico, lo que optimiza la calidad de imagen en diversas condiciones de iluminacion. La IPC-HFW1430DS-SAW soporta una amplia gama de formatos de compresion de video, incluyendo H.264 y H.265, con tasas de bits que varian entre 9 kbps y 4096 kbps. Ademas, cuenta con una tarjeta de lectura integrada y es compatible con tarjetas de memoria MicroSD de hasta 256 GB, lo que permite un almacenamiento flexible de las grabaciones. El dispositivo opera en un rango de temperatura de -40 a 60 C y tiene un intervalo de humedad relativa de 0 a 95%, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales. Su clasificacion IP67 asegura resistencia al agua y al polvo, lo que aumenta su durabilidad en exteriores. La camara incluye tecnologia de reduccion de ruido 3D y un amplio rango dinamico (WDR), lo que mejora la calidad de imagen en situaciones de alto contraste. Tambien presenta un modo dia/noche y un sistema de alarma de manipulacion activa para mayor seguridad. La conectividad se facilita a traves de Ethernet y Wi-Fi, permitiendo la transmision de video en tiempo real. Es compatible con varios protocolos de red, incluyendo IPv4 y HTTP, y permite la administracion basada en web. Ademas, soporta sistemas operativos moviles como Android e iOS, lo que permite el acceso remoto a traves de dispositivos inteligentes. Con un consumo energetico de solo 2 W y un voltaje de salida de 12 V CC, esta camara es eficiente en terminos de energia. La tecnologia SMART y la funcion de deteccion de movimiento en video anaden un nivel adicional de inteligencia a la vigilancia. En resumen, la camara IP Bullet IR Dahua IPC-HFW1430DS-SAW es una solucion de seguridad versatil y confiable, ideal para quienes buscan una vigilancia efectiva tanto en interiores como en exteriores.

Medios de almacenaje

Tamano maximo de tarjeta de memoria

256GB

Capacidad de memoria RAM

64 MB

Disco duro incorporado

No

Tarjeta de lectura integrada

Si

Tarjetas de memoria compatibles

MicroSD

ROM capacity

16 MB

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico/Inalambrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Peso y dimensiones

Altura

128.6 mm

Peso del paquete
696.5 g
Profundidad
70 mm
Peso
477.9 g
Ancho
166.2 mm
Requisitos del sistema
Sistemas operativos moviles soportados
Android/iOS
Control de energia
Consumo energetico
2 W
Consumo de energia (max)
4.1 W
Alimentacion
CC
Voltaje de salida CC
12
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP67
Color del producto
Blanco
Factor de forma
Bullet
Tipo de montaje
Techo/pared/Tubo
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Number of effective pixels (H x V)
2560 x 1440 Pixeles
Numero de sensores
1
Contenido del embalaje
Numero de camaras
1
Sistema de lentes
Numero de lentes
1
Diametro de lente
2.8 mm
Detect distance
68 m
Identify distance
6.8 m

Distancia mas cercana de enfoque
 1 m
Apertura maxima
 2
Intervalo de longitud focal
 2.8 mm
Recognize distance
 13.6 m
Observe distance
 27.2 m
Conexion
Streaming method
Multidifusion
Bluetooth
No
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
 -40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
 0 - 95%
Audio
Rango de velocidades de transferencia de bits
 9 - 4096 Kbit/s
Seguridad
Alarma de manipulacion activa
Si
Espejo
Si
Deteccion de movimiento en video
Si
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tecnologia SMART
Si
Tipo
IP
Intervalo de temperatura de almacenaje
 -30 - 70 Â°C
Distancia de funcionamiento maximo
 80 m
Modo dia / noche
Si
Tipo de antena
Externa
Cantidad de antenas
 1
Caracteristicas de administracion

Administracion basada en web
Si
Soporte remoto para telefono inteligente
Si
Navegador web
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/3 - 1/100000 s
Angulo de campo de vision (FOV)
107Â°
Balance de blancos
Auto, Modos personalizados, Manual, Natural, Exterior, Street lamp
Angulo de inclinacion
0 - 90Â°
Angulo de vision del objetivo, vertical
50Â°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
90Â°
Tipo de disparador de la camara
Electronico, Mecanico
Angulo de vision de la lente, diagonal
107Â°
Relacion senal/ruido (SNR)
56 dB
Alcance de bandeja
0 - 360Â°
Red
Estandares de red
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Ethernet
Si
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; DNS; NTP; Multicast;
Wifi
Si
Wi-Fi estandares
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Number of simultaneous live view channels
2 canales
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Emision de video
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles

<p>4 MP</p> <p>Maxima resolucion 2560 x 1440 Pixeles</p> <p>Gain control type Auto</p> <p>Smart IR Si</p> <p>Digital Wide Dynamic Range (DWDR) Si</p> <p>Formatos de compresion de video H.264, H.264B, H.264H, H.265</p> <p>Bit rate control Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</p> <p>Tasa de bits H264: 24 kbps-4096 kbps H265: 9 kbps-4096 kbps</p> <p>Velocidad de cuadro 30 fps</p> <p>Formatos graficos soportados 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440</p> <p>Reduccion de ruido Si</p> <p>Aprobaciones reguladoras Certificacion CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C</p> <p>Vision nocturna Vision nocturna Si</p> <p>Tipo de LED IR</p> <p>Distancia de vision nocturna 30 m</p> <p>Numero de LEDs de iluminacion 1</p>	<p>\$1,360.23MN</p>
--	----------------------------