



**DAHUA CONTROL DE ACCESO CON RECONOCIMIENTO FACIAL ASI3214A-W LCD 3000 ROSTROS USB 2.0**

El Control de Acceso con Reconocimiento Facial Dahua ASI3214A-W LCD es un dispositivo avanzado diseñado para la gestión de seguridad en interiores. Este equipo cuenta con una capacidad de almacenamiento de hasta 3000 contraseñas y 3000 rostros, lo que permite una amplia gestión de usuarios. Su tecnología de visualización LCD ofrece una resolución de 480 x 272 píxeles, y la pantalla táctil capacitiva facilita la interacción. El dispositivo incluye funciones de vigilancia en tiempo real y es compatible con protocolos de red como IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP y P2P, lo que asegura su interoperabilidad con otros sistemas a través de ONVIF y CGI. Además, cuenta con un puerto RS-485 y un puerto Ethernet LAN (RJ-45) para conexiones adicionales. Con un consumo energético de 18 W y un voltaje de entrada de 12 V, el dispositivo opera eficientemente en un rango de temperatura de -10 a 40 C y un intervalo de humedad relativa del 0 al 90%. Su diseño incluye una carcasa de acrílonitrilo butadieno estireno (ABS) y policarbonato (PC), lo que garantiza durabilidad y resistencia. El Control de Acceso Dahua ASI3214A-W LCD también incorpora una alarma de manipulación activa y una alarma de duress, proporcionando una capa adicional de seguridad. La función de reconocimiento facial tiene una precisión del 99.9% y permite un reconocimiento a distancias de entre 0.3 y 1.5 metros, con un tiempo de respuesta de 0.2 segundos. Además, la duración del reconocimiento de huellas digitales es de 0.5 segundos, y se pueden almacenar hasta 5000 huellas digitales. El dispositivo incluye características como prompts de voz, administración basada en web, y soporte para un kit de desarrollo de software (SDK). También se encuentra equipado con luz infrarroja (IR) para compensación automática de luz y un puerto USB para facilitar la conectividad. Con un peso de 250 g y dimensiones compactas de 115 mm de altura, 118 mm de ancho y 27.1 mm de profundidad, este control de acceso es una solución eficiente y efectiva para la seguridad en entornos interiores.

**Puertos e Interfaces**

**Protocolos de red compatibles**

IPv4; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP; P2P

**Puertos RS-485**

1

**Puertos Ethernet LAN (RJ-45)**

1

**Puerto USB**

Si

**Interfaz de Wiegand**

Si

**Empaquetado de datos**

**Ancho del paquete**

179 mm

**Peso del paquete**

400 g

**Peso y dimensiones**

**Altura**

115 mm

**Largo del paquete**

190 mm

**Alto del paquete**

127 mm

**Profundidad**

27.1 mm

**Peso**

250g  
Ancho  
118 mm  
Detalles tecnicos  
Numero de usuarios  
3.000 Usuarios  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento  
0 - 90%  
Procesador incorporado  
Si  
Capacidad de Huellas Digitales  
5.000 Huellas  
Capacidad de las tarjetas  
5.000 Tarjetas  
Exhibicion  
Diagonal de la pantalla  
4.3";  
Pantalla tactil  
Si  
Forma de la pantalla  
Plana  
Tecnologia touchscreen  
Capacitiva  
Resolucion de la pantalla  
480x272  
Tecnologia de visualizacion  
LCD  
Control de energia  
Voltaje de entrada  
12V  
Consumo energetico  
18 W  
Corriente de entrada  
1.5 A  
Funda de camara  
Light compensation  
Auto IR light  
Camara fotografica  
Numero de lentes  
2  
Tipo de sensor  
CMOS  
Resolucion de la camara  
2 MP  
Amplio rango dinamico (WDR)  
Si  
Luz infrarroja (IR)  
Si  
Red  
Wifi

Si
Caracteristicas
Adecuado para usarse en interiores
Si
Alarma de manipulacion activa
Si
Control de bloqueo
Si
Administracion basada en web
Si
Color de la carcasa
Negro
Modos de autenticacion
Multiples
Capacidad de Rostros
3.000 Rostros
Exit button
Si
Interoperability
ONVIF; CGI
Face recognition accuracy
99.9%
Software development kit (SDK) support
Si
Remote verification
Si
Record capacity
300000
Real-time surveillance
Si
Face recognition distance
0.3 - 1.5 m
Material de la cubierta
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)
Fingerprint recognition duration
0.5 s
Duress alarm
Si
Intervalo de temperatura operativa (T-T)
-10 - 40 °C
Voice prompts
Si
Funcion desbloquear
Si
Open Supervised Device Protocol (OSDP)
Si
Face recognition duration
0.2 s
Password capacity
3000

---

\$2,157.66MN
--------------