



**DAHUA CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA BIOMETRICO ASA1222E-S 1000 USUARIOS
ETHERNET**

El Dahua Control de Acceso y Asistencia Biometrico USB ASA1222E-S es un dispositivo compacto con una altura de 23 mm, diseñado para controlar el acceso a areas restringidas. Este lector de control de acceso basico cuenta con autenticacion por contrasena y lector de huella digital optico, lo que garantiza la seguridad del sistema. La pantalla TFT incorporada tiene una diagonal de 6.1 cm (2.4) y muestra informacion clara sobre los usuarios registrados en el sistema. El teclado integrado facilita la introduccion rapida y sencilla de datos. Ademias, este dispositivo tambien funciona como herramienta para registrar asistencias gracias a su funcion Asistencia. Con capacidad para almacenar hasta 1000 usuarios, permite llevar un registro preciso del personal presente en las instalaciones. Con un peso total de 350 g, este equipo se presenta en color negro e incluye indicadores LED que muestran el estado actual del dispositivo. La memoria flash disponible es de 0.08 GB mientras que su procesador incorporado asegura rapidez al momento del uso. Este modelo posee interfaz Ethernet asi como puerto USB para transferencia o carga directa desde dispositivos externos compatibles; ademias opera dentro del rango voltaje DC:5-5V siendo eficiente energeticamente ya que consume solo unos mil amperios durante su funcionamiento normal. Cumple con certificaciones CE y FCC lo cual avala sus estandares internacionales tanto en calidad como seguridad electronica. En cuanto a dimensiones fisicas mide aproximadamente ancho:175mm x profundidad:120mm x alto:23mm permitiendo ser facilmente ubicable sin ocupar mucho espacio adicional al lugar donde sera utilizado. Por ultimo cabe destacar que puede operarse bajo temperaturas de -10 a 55°C y con un rango de humedad relativa para funcionamiento entre el 5% al 95%.

Puertos e Interfaces

Puerto USB

Si

Peso y dimensiones

Altura

23 mm

Profundidad

120mm

Peso

350 g

Ancho

175mm

Detalles tecnicos

Lector de huella digital

Si

Tipo

Lector de control de acceso basico

Tipo de autenticacion

Contrasena

Teclado integrado

Si

Numero de usuarios

1.000 Usuarios

Numero de teclas

16

Interfaz

RJ-45

Indicadores LED

Estado
Fingerprint sensor type
Optico
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Procesador incorporado
Si
Funcion Asistencia
Si
Memoria
Capacidad total eMMC
0.08 GB
Exhibicion
Diagonal de la pantalla
2.4"
Maxima resolucion
320 x 240 Pixeles
Pantalla incorporada
Si
Tipo de visualizador
TFT
Control de energia
Consumo de energia
1000 mA
Rango de voltaje DC
5 - 5 V
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55°C
Color
Color del producto
Negro
Camara fotografica
Camara frontal
No
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE, FCC
\$1,130.57MN