



DAHUA DHIARM7011W2 RELEVADOR INALAMBRICO- NO-NC DE 724 VCD- 1 MAX 5A- COMUNICACION ESTABLE- 1 ENTRADA DE TAMPER-INDICADOR STATUS NB

El modulo relevador Dahua ARM7011-W2 es un dispositivo que permite controlar de forma remota diferentes equipos y dispositivos electricos. Cuenta con algoritmos de seguridad avanzados, utilizando una encriptacion AES de 128 bits para garantizar la proteccion de los datos transmitidos. Este modulo tiene un peso ligero de tan solo 60 gramos, lo cual facilita su instalacion y transporte. Ademias, cuenta con dimensiones compactas de 39 x 33 x 19 mm, lo que le permite adaptarse a espacios reducidos sin dificultad. En cuanto a sus caracteristicas tecnicas, el rango de voltaje DC soportado por este modulo va desde los 7 hasta los 24 V. Esto brinda flexibilidad en su uso y compatibilidad con diferentes sistemas electricos. Tanto el intervalo de temperatura operativa como el intervalo de temperatura durante almacenamiento abarcan desde -10 C hasta 55 C. De esta manera, se asegura un funcionamiento optimo tanto en condiciones ambientales extremadamente frias como calurosas. La humedad relativa tambien ha sido considerada en el diseno del modulo relevador Dahua ARM7011-W2. Tanto durante su almacenamiento como durante su funcionamiento, puede trabajar eficientemente dentro del rango del 10% al 90%. El color blanco elegido para este producto le confiere una apariencia discreta y versatil que se adapta facilmente a cualquier entorno o decoracion existente. Para garantizar la calidad y cumplimiento normativo requerido por las autoridades competentes, este modulo cuenta con certificaciones CE (Conformidad Europea) y FCC (Comision Federal de Comunicaciones). En resumen, el modulo relevador Dahua ARM7011-W2 es una solucion eficiente y segura para controlar dispositivos electricos de forma remota. Su diseno compacto, peso ligero y amplio rango de voltaje lo convierten en una opcion versatil para diferentes aplicaciones. Ademias, su seguridad avanzada y certificaciones garantizan un funcionamiento confiable y cumplimiento normativo adecuado.

Empaquetado de datos

Peso del paquete

60 g

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

95 mm

Largo del paquete

59.5 mm

Alto del paquete

30.5 mm

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

39 x 33 x 19 mm

Peso

45 g

Detalles tecnicos

Certificacion

CE, FCC

Control de energia

Rango de voltaje DC

7 - 24 V

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa

-10 - 55 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-10 - 55 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Color
Color del producto
Blanco
Características
Operado remotamente
Si
Algoritmos de seguridad
128-bit AES
Material de la cubierta
Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC)
\$462.05MN