



DAHUA DHPFM350480A UPS DE 800VA-480W- LINEA ITERACTIVA- ENTRADA Y SALIDA DE 110 VAC A 120 VAC- ESTABILIZADOR DE VOLTAJE AVR NB

El No Break Dahua PFM350-480-A es un sistema de alimentacion ininterrumpida (UPS) de topologia en linea interactiva, disenado para proporcionar una proteccion confiable y eficiente para equipos electronicos. Con una potencia de salida de 480 W y una capacidad de potencia de salida de 800 VA, este dispositivo asegura un suministro constante de energia. El producto presenta un disenoo compacto, con dimensiones de 87 mm de ancho, 335 mm de profundidad y 143 mm de altura. Su peso es de 5 kg, lo que facilita su instalacion y manejo. El No Break cuenta con dos salidas AC, permitiendo conectar multiples dispositivos simultaneamente. La forma de onda de salida es senoidal, lo que garantiza una calidad de energia optima para los equipos conectados. Opera con una frecuencia de entrada de 50/60 Hz y tiene un voltaje de operacion de salida minimo de 110 V y un maximo de 120 V. La frecuencia de salida tambien se mantiene en 50/60 Hz. Este modelo incluye funciones de proteccion contra sobrecarga, descarga excesiva y sobrecalentamiento, asegurando la integridad de los dispositivos conectados. La capacidad de la bateria es de 9 Ah, y la corriente de carga es de 2 A, lo que permite una recarga eficiente. El No Break Dahua PFM350-480-A se presenta en un empaque de caja con un peso total de 5.6 kg. Las dimensiones del paquete son 169 mm de ancho, 417 mm de profundidad y 234 mm de altura. El intervalo de humedad relativa durante el funcionamiento es de 0 a 90%, y el intervalo de temperatura operativa se situa entre 0 y 40 C, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales. Este producto cuenta con la certificacion CE, lo que garantiza su conformidad con las normativas de seguridad y calidad. Su disenoo en color negro le otorga un aspecto moderno y profesional, adecuado para cualquier entorno de trabajo.

Puertos e Interfaces

Longitud de cable

1 Metro

Cantidad de salidas AC

2

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

169 mm

Profundidad del paquete

417 mm

Altura

143 mm

Peso del paquete

5.6 kg

Profundidad

335 mm

Peso

5 kg

Ancho

87 mm

Altura del paquete

234 mm

Detalles tecnicos

Corriente de carga

2 A

Certificados de conformidad

CE

Frecuencia de salida

50/60 Hz
Control de energia
Factor de poder
0.85
Frecuencia de entrada
50/60 Hz
Voltaje de entrada de operacion (max)
120V
Voltaje de operacion de salida (min)
110V
Potencia de salida
480W
Funciones de proteccion de poder
Sobrecarga, Descarga excesiva, Sobrecarga
Voltaje de entrada de operacion (min)
110V
Capacidad de potencia de salida (VA)
800VA
Bateria
Capacidad de la bateria
9Ah
Voltaje de la pila
12V
Diseno
Factor de forma
Compacto
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 90%
Color
Color del producto
Negro
Desempeno
Forma de onda
Seno
Topologia UPS
Linea Interactiva
Caracteristicas
Tipo de embalaje
Caja
\$1,039.06MN