



DAHUA HACHDBW1200EA CAMARA DOMO DE 2 MEGAPIXELES ANTIVANDALICA- 1080P- LENTE 2.8 MM- 115 GRADOS DE APERTURA- IR DE 40 METROS- SUPER ADAPT- PROTECCION IK

La camara CCTV Dahua DH-HAC-HDBW1200EAN es perfecta para uso en interiores y exteriores. Con su diseno de domo, se puede montar en techos, paredes o tubos para una facil instalacion. Su color negro o blanco se adapta a cualquier entorno. Esta camara de seguridad CCTV cuenta con un sensor CMOS de alta calidad y una resolucion maxima de 1920 x 1080 pixeles, lo que garantiza imagenes claras y nitidas. Ademas, su tecnologia de escaneo progresivo evita el efecto de desenfoque en objetos en movimiento. Con su angulo de vision horizontal de 102 y vertical de 60, esta camara captura una amplia area de vigilancia. Ademas, cuenta con 3 LEDs de iluminacion IR para una vision nocturna de hasta 40 metros, lo que garantiza una vigilancia efectiva incluso en condiciones de poca luz. La camara Dahua DH-HAC-HDBW1200EAN tambien ofrece funciones avanzadas como balance de blancos automatico y area, compensacion de contraluz, reduccion de ruido 3D y amplio rango dinamico (WDR). Estas caracteristicas aseguran una calidad de imagen optima en diferentes condiciones de iluminacion. Con su resistente carcasa de metal y clasificacion IP67, esta camara es resistente al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para su uso en exteriores. Ademas, su codigo IK10 garantiza una proteccion contra vandalismo. Esta camara CCTV es facil de instalar y utilizar, con un solo puerto de salida BNC y alimentacion de CC. Tambien cuenta con funciones inteligentes como mascara de privacidad y Smart IR. En resumen, la camara CCTV Dahua DH-HAC-HDBW1200EAN es una opcion confiable y de alta calidad para la vigilancia tanto en interiores como en exteriores. Con su excelente resolucion, vision nocturna y funciones avanzadas, garantiza una vigilancia efectiva y segura en cualquier entorno.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

puertos de salida BNC

1

Peso y dimensiones

Altura

89.1 mm

Diametro

11.2 cm

Peso del paquete

620 g

Peso

440 g

Control de energia

Consumo de energia (max)

2.8 W

Alimentacion

CC

Voltaje de salida CC

12

Diseno

Codigo IK

IK10

Material de la carcasa

Metal

Codigo IP (International Protection)

IP67

Color del producto
Negro/Blanco
Factor de forma
Domo
Tipo de montaje
Techo/pared/Tubo
Sensor de la imagen
Tipo de sensor
CMOS
Escaneado progresivo
Si
Sistema de lentes
Distancia mas cercana de enfoque
0.5 m
Apertura maxima
2
Intervalo de longitud focal
2.8 - 3.6 mm
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
0 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
-40 - 60 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Audio
Relacion senal/ruido (SNR)
65 Db
Desempeno
Amplio rango dinamico (WDR)
Si
Colocacion soportada
Interior/Exterior
Tipo
CCTV
Modo dia / noche
Si
Camara fotografica
Velocidad de obturador
1/30 - 1/100000 s
Balance de blancos
Area white balance, Auto
Numero de camaras
1
Rotacion
355Â°
Angulo de inclinacion
0 - 80Â°

Number of Privacy masking areas
8
Angulo de vision del objetivo, vertical
60°
Angulo de vision del objetivo, horizontal
102°
Tipo de disparador de la camara
Electronico
Angulo de vision de la lente, diagonal
129°
Alcance de bandeja
0 - 355°
Video
Compensacion de contraluz (BLC)
Si
Noise reduction technology
Reduccion de ruido 3D
Total de megapixeles
2 MP
Maxima resolucion
1920 x 1080 Pixeles
Senal analogica
NTSC
Mascara de privacidad
Si
Gain control type
Auto
Smart IR
Si
Velocidad de cuadro
30 fps
Reduccion de ruido
Si
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CE-LVD: EN 62368-1;
CE-EMC: EN 55032; EN 55035;
FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B;
UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Vision nocturna
Vision nocturna
Si
Tipo de LED
IR
Distancia de vision nocturna
40 m
Numero de LEDs de iluminacion
3
\$592.96MN