



DAHUA MONITOR IP CON PANTALLA TACTIL 7" ALAMBRICO BLANCO

El Dahua Monitor IP Pantalla Tactil 7 Alambriico Bco, DHI-VTH2621GW-P es un dispositivo de vigilancia que cuenta con una interfaz Ethernet rapido y protocolos de red compatibles como IPv4, FTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP y UDP. Su pantalla tactil capacitiva tiene una resolucion de 1024 x 600 pixeles y su consumo energetico en estado inactivo es de tan solo 2 W. Este monitor funciona con tecnologia TFT y esta equipado con altavoces incorporados para la reproduccion del audio. Ademas incluye codecs de voz PCM,G.711a,G.711u para mejorar la calidad sonora durante las comunicaciones. La unidad interior se alimenta mediante CC (corriente continua) y consume alrededor de 6W mientras esta en funcionamiento normal. Tambien dispone de Energia sobre Ethernet (PoE), lo cual permite transmitir datos a traves del cableado electrico sin necesidad de utilizar cables adicionales. Su carcasa esta fabricada en ABS policarbonato blanco resistente e incluye soporte para montaje en pared. Este dispositivo ha sido certificado por CE; FCC cumpliendo los requisitos exigidos por estas entidades reguladoras. En cuanto a sus especificaciones tecnicas el intervalo operativo recomendado oscila entre -10C hasta +55C mientras que el rango aceptable para humedad relativa va desde el 10% hasta el 95%. El ancho total del equipo es aproximadamente unos189 mm , su altura alcanza los134mmy pesa cerca340 gramos . Por ultimo cabe destacar que este modelo admite formatos H264,H265 siendo compatible tanto con sistemas Windows como Linux incrustado instalado en su sistema operativo.

Empaquetado de datos

Unidad interior incluida

Si

Peso y dimensiones

Altura

134.6 mm

Profundidad

26 mm

Peso

340 g

Ancho

189.6 mm

Detalles tecnicos

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Certificacion

CE; FCC

Codecs de voz

PCM,G.711a,G.711u

Montaje de pared

Si

Altavoces incorporados

Si

Color

Si

Cancelacion de eco

Si

Exhibicion

Diagonal de la pantalla

7";

Pantalla tactil

Si
Tipo de pantalla tactil
capacitiva
Resolucion de la pantalla
1024x600
Tecnologia de visualizacion
TFT
Formatos de video compatibles
H.264,H.265
Control de energia
Consumo energetico
6 W
Consumo de energia (inactivo)
2 W
Tipo de energia de la unidad interior
CC
Diseno
Color del producto
Blanco
Material de la carcasa de la unidad interior
ABS, Policarbonato
Software
Sistema operativo instalado
LINUX incrustado
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 55Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 95%
Red
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100Mbit/s
Tipo de interfaz ethernet
Ethernet Rapido
Protocolos de red compatibles
IPv4; FTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP; SIP
Energia sobre Ethernet (PoE)
Si
\$1,681.39MN