DAHUA NVR DE 8 CANALES NVR2208-8P-I2 PARA 2 DISCOS DUROS MAX. 20TB 2 X USB 2.0 1 X RJ-45

El Dahua NVR de 8 Canales max. 10TB 2x USB 2.0 8x PoE, DHI-NVR2208-8P-I2 es un dispositivo que cuenta con puertos de salida VGA (D-Sub) y sistema operativo instalado LINUX incrustado. Ademas, dispone de Energia sobre Ethernet (PoE), procesador incorporado y una capacidad maxima de almacenaje de hasta 20 TB. Este equipo tiene la capacidad para reproducir videos en alta resolucion con una calidad maxima de imagen de hasta 3840 x2160 Pixeles y ofrece diferentes modos como seleccion de copias de seguridad, digital zoom, adelante, cuadro por cuadro, pantalla completa, pausa y play. Con su diseno compacto tipo rack montable en formato U1U permite el uso eficiente del espacio disponible mientras se mantiene ordenada la organizacion del cableado gracias a sus dos discos duros soportados mediante interfaz SATA. Ademas este dispositivo posee deteccion automatica del movimiento en video lo cual facilita la identificacion rapida e intuitiva ante cualquier eventualidad o situacion sospechosa dentro del area vigilada. Tambien incluye protocolos compatibles HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS entre otros asi como certificaciones FCC:47 CFR FCC Part15 SubpartB Class A CE-EMC:EN55032:2015 Class A EN IEC61000-3-2:2019 EN61000-3-3:2013+A1:2019 EN55024:2010 +A1:2015 EN55035:2017 EN50130 -4 :2011+A1 :2014 CE-LVD :EN62368-1:2014+A11:2017. Este dispositivo es compatible con cualquier marca y cuenta con una velocidad de transmision de datos de hasta 144 Mbit/s. Ademas, dispone de salidas RCA y HDMI para la reproduccion del sonido e imagen respectivamente. El Dahua NVR DHI-NVR2208-8P-I2 tambien incluye funciones adicionales como deteccion facial, modo manual o programable en su grabacion asi como la posibilidad de realizar instantaneas durante el proceso lo que facilita aun mas la gestion eficiente del sistema.

Medios de almacenaje

Capacidad maxima de almacenaje

20TB

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Salida HDMI

Si

Cantidad de puertos SATA internos

2

Numero de puertos HDMI

1

Entradas RCA de sonido

1

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)

8

Salidas RCA de sonido

1

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

141 mm

Profundidad del paquete

433 mm

Altura	
53 mm	
Peso del paquete	
3.07 kg	
Profundidad	
284.3 mm	
Ancho	
375 mm	
Altura del paquete	
366 mm	
Detalles tecnicos	
Cantidad de canales	
8 Canales	
Requisitos del sistema	
Sistemas operativos moviles soportados	
Android/iOS	
Diseno	
Color del producto	
Negro	
Conexion	
Protocolos de red compatibles	
HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration	
Wifi	
No disponible	
Energia sobre Ethernet (PoE)	
Si	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	
30 - 85%	
Intervalo de temperatura operativa	
-10 - 55Â°C	
Intervalo de temperatura de almacenaje	
0 - 40 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
10 - 93%	
Seguridad	
Deteccion de movimiento en video	
Si	
Desempeno	
Detector de rostro	
Si	
Velocidad de transmision de datos	
144 Mbit/s	
Tiempo de grabacion	
120 min	
Maxima resolucion	
3840x2160 4K	
Modo de grabacion	
Manual, Programable	

Imagen instantanea
Si
Sistema operativo instalado
LINUX incrustado
Funcion de copia de seguridad
Si
Canales de entrada de video
8 Canales
Formatos de video compatibles
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Exhibicion en pantalla (OSD)
Si
Multi-screen
Si
Procesador incorporado
Si
Los controles de reproduccion
Si
Disco duro
Numero de discos duros soportados
2
Interfaz
SATA
Video
Modo de reproduccion
Seleccion de copias de seguridad, Digital zoom, Adelante, Cuadro por cuadro, Pantalla completa, Pausa, Play, Alto
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A
CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;EN IEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN 55024:2010 +A1:2015;EN 55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014
CE-LVD:EN 62368-1:2014+A11:2017
Caracteristicas
Montaje en rack
Si
Marca compatible
Cualquier marca
Capacidad del rack
1U
$4,797.32MN