



DATALOGIC MAGELLAN 9001 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS LED 1D-2D - INCLUYE CABLE USB Y BASE

El Datalogic Magellan 9001 es un lector de código de barras anexo, diseñado para ofrecer un rendimiento eficiente en la lectura de códigos 1D y 2D. Con un ancho de 76 mm y una profundidad de 78 mm, este dispositivo presenta un diseño compacto y funcional. Su altura es de 140 mm y su peso es de 345 g, lo que facilita su manejo y colocación en diferentes entornos de trabajo. Este lector se alimenta a través de un puerto USB, con un voltaje de entrada de 5 V y un consumo de energía de 300 mA. La tecnología de conectividad es alámbrica, y el dispositivo incluye un cable de 2 m para facilitar su conexión. Además, se proporciona un stand para su uso, lo que permite una mayor versatilidad en su colocación. El Datalogic Magellan 9001 opera en un intervalo de temperatura de 0 a 40 C y puede almacenarse en condiciones que oscilan entre -40 y 70 C. Su funcionamiento es efectivo en un rango de humedad relativa del 5 al 95%, lo que lo hace adecuado para diversas condiciones ambientales. Este lector cuenta con funciones de protección que lo hacen resistente a caídas, y su clasificación de protección internacional es IP52, lo que indica su resistencia al polvo y a la humedad. El sensor LED proporciona una lectura rápida y precisa, asegurando un rendimiento confiable en el escaneo de códigos de barras. El color del producto es negro, lo que le confiere un aspecto profesional y moderno. Los accesorios incluidos son un cable USB y una base, lo que permite una instalación sencilla y rápida.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Longitud de cable

2 Metros

Interfaz

USB

Empaquetado de datos

Stand incluido

Si

Peso y dimensiones

Altura

140 mm

Profundidad

78 mm

Peso

345 g

Ancho

7.6cm

Detalles técnicos

Color del producto

Negro

Exploración

Tipo de sensor

LED

Tipo de escaneo

1D/2D

Control de energía

Voltaje de entrada

5V

Alimentación

USB
Consumo de energia
300 mA
Diseno
Codigo IP (International Protection)
IP52
Funciones de proteccion
Resistente a las caidas
Tipo
Lector de codigo de barras anexo
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
5 - 95%
Contenido del empaque
Accesorios incluidos
Incluye Cable USB y Base
\$3,099.47MN