



DELL DOCKING STATION WD19S 130W USB-C 3.0 3X USB-C 3.0 2X USB-A 3.0 1X HDMI 2X DISPLAYPORT 1X RJ-45 NEGRO

La Dell Docking Station WD19S 130W USB-C 3.0 es un dispositivo de conectividad alámbrica que cuenta con una amplia variedad de puertos para conectar múltiples dispositivos a la vez. Dispone de tres puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) y dos puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2), lo que permite transferir datos a alta velocidad entre los diferentes dispositivos conectados. El color del producto es negro, su ancho es de 205 mm y tiene una longitud de cable de un metro, mientras que el interruptor integrado facilita su encendido o apagado según sea necesario. Este modelo no dispone de tarjeta lectora integrada ni jack para microfono, pero si incluye un puerto Ethernet LAN RJ-45 y dos puertos HDMI version 2.0 para conectar monitores externos con resolución máxima digital hasta los 5120 x2880 pixeles. Además, esta docking station viene equipada con fuente alimentación CC/DC capaz suministrar hasta los 130 W necesarios para cargar varios dispositivos simultáneamente sin interrupciones en la transmisión de datos. Su interfaz host se realiza mediante conexión por medio del puerto USB Type-C compatible con tecnología USB gen2(USB-A). El sistema operativo Windows soportado abarca desde Windows10 Education hasta Windows10 IoT Enterprise; también ofrece compatibilidad Linux. Con respecto a las dimensiones físicas, este dispositivo pesa aproximadamente unos 585 g, posee unas medidas de 90 mm profundidad x 29 mm altura, y 62 mm como alto del paquete. Las condiciones ambientales recomendadas son: temperatura operativa entre los 0 grados Celsius y 35 grados Celsius, mientras que el almacenamiento debe ser en un rango de -20 a 60 grados Celsius. La humedad relativa para su funcionamiento es del 10 al 80%, y durante la conservación se recomienda mantenerla entre 5 y 90%. Por último, este modelo cuenta con montaje VESA y un indicador LED que muestra cuando está encendido o apagado. En resumen, la Dell Docking Station WD19S 130W USB-C 3.0 ofrece múltiples opciones de conectividad y carga rápida para dispositivos compatibles con puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) o C USB 3.1 (3.1 Gen 2).

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

No

Enchufe de entrada de CC

Si

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

2

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Version HDMI

2.0

Cantidad de puertos de pantalla

2

Numero de puertos HDMI

1

Version de DisplayPort

1.4

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

3
Peso y dimensiones
Ancho del paquete
300 mm
Profundidad del paquete
290 mm
Altura
29 mm
Profundidad
90 mm
Peso
585 g
Ancho
205 mm
Altura del paquete
62 mm
Control de energia
Fuente de alimentacion
130 W
Longitud del cable
1 m
Alimentacion
CC
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
120 - 230 V
Diseno
Color del producto
Negro
Software
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1 Pieza
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 35 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Desempeno
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
montaje VESA
Si
Resolucion (maxima digital)
5120 x 2880 Pixeles
Ergonomia
Indicadores LED
Si
\$3,127.56MN