



**DHIARD323W2 CONTACTO MAGNETICO INALAMBRICO INTERIOR 1 ENTRADA DE CONTACTO SECO
LED INDICADOR ALARMA DE BATERIA BAJA DETECCION DE INTEN DE SENAL NB**

El Dahua Contacto Magnetico es un dispositivo inalambrico de color blanco, modelo DHI-ARD323-W2(S), diseñado para la detección y notificación de aperturas o cierres en puertas y ventanas. Este sensor cuenta con una tecnología de conectividad inalambrica que le permite funcionar sin necesidad de cables ni conexiones físicas. Este contacto magnetico tiene un intervalo de humedad relativa para su correcto funcionamiento entre el 10% y el 90%. Su frecuencia operativa se encuentra dentro del rango comprendido entre los 433.1 MHz y los 434.6 MHz, lo que garantiza una comunicacion estable y segura. Las dimensiones del paquete son: altura de 27.8 mm, ancho de 98.5 mm y profundidad de 135 mm; mientras que las medidas del propio dispositivo son: altura de 20.3 mm, ancho de 20.8 mm y profundidad total (incluyendo soporte) de 100.2 mm. El peso total del paquete es aproximadamente 115 g, mientras que el peso individual del contacto magnetico se situa en 70 g. El Dahua Contacto Magnetico esta diseñado para trabajar en temperaturas extremas ya que puede operar a temperaturas desde -10°C hasta +55°C. Este producto incluye un sensor infrarrojo pasivo (PIR) con función de alarma que se activa cuando se realice la apertura o cierre de la puerta o ventana donde este instalado el contacto magnetico. Además, cuenta con una estructura resistente al agua, diseñada para garantizar la durabilidad y resistencia a condiciones ambientales adversas. En resumen, Dahua Contacto Magnetico es un dispositivo inalambrico de alta calidad y tecnología avanzada que permite la detección precisa de aperturas o cierres en puertas y ventanas. Su diseño resistente al agua, su amplio rango de temperatura operativa y su función de alarma lo convierten en una excelente opción para garantizar la seguridad del hogar o negocio.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

98.5 mm

Profundidad del paquete

135 mm

Altura

20.3 mm

Peso del paquete

115 g

Profundidad

100.2 mm

Peso

70 g

Ancho

20.8 mm

Altura del paquete

27.8 mm

Detalles tecnicos

Tipo de sensor

Sensor infrarrojo pasivo (PIR)

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

-10 - 55 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Seguridad

Funcion de alarma

Si

Desempeno
Tecnologia de conectividad
Inalambrico
Frecuencia de operacion
433.1 - 434.6 MHz
\$661.54MN