



DISCO DURO PARA NAS SEAGATE IRONWOLF PRO 3.5 DE 1 A BAHIAS ILIMITADAS 22TB SATA III 6GBIT-S 7200RPM 512MB CACHE

Las unidades IronWolf Pro están diseñadas para ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad todos los días y a todas horas, en soluciones de almacenamiento RAID comerciales y empresariales de múltiples bahías y múltiples usuarios. Ofrecen tranquilidad gracias a los cinco años de garantía limitada, tres años gratuitos de servicios de recuperación de datos Rescue y IronWolf Health Management. IronWolf Pro Toda la gama de la tecnología CMR, siempre activa, siempre disponible, esta diseñada para ofrecer rendimiento, fiabilidad y seguridad de forma ininterrumpida en soluciones de almacenamiento RAID comerciales y empresariales de múltiples bahías y múltiples usuarios. Estado de la unidad y recuperación de datos IronWolf Health Management ayuda a proteger los datos con las recomendaciones de prevención, intervención y recuperación para garantizar que su sistema este en un estado óptimo. Con todas las unidades IronWolf se incluyen tres años del plan Rescue Data Recovery Services para la recuperación de datos, para que los usuarios no incurran en elevados costes de recuperación. Las instalaciones seguras de la empresa, con un tasa de éxito líder en el sector del 95 %, permiten la recuperación de datos en caso de daños accidentales o daños de la unidad.

Empaquetado de datos

Cantidad

1

Peso y dimensiones

Profundidad

147 mm

Peso

690 g

Ancho

101.8 mm

Control de energía

Consumo de energía (espera)

6 W

Consumo energético

7.9 W

Corriente de arranque

2 A

Consumo de energía (inactivo)

1.2 W

Voltaje de operación

5 / 12 V

Condiciones ambientales

Vibración no operativa

2.27 G

Intervalo de temperatura operativa

0 - 65 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 °C

Golpe (fuera de operación)

200 G

Golpes en funcionamiento

40 G

Datos de logística

Numero de cajas de carton por pale
20 pieza(s)
Caracteristicas
Velocidad de rotacion de disco duro
7200RPM
Componente para
servidor/estacion de trabajo
Storage drive buffer size
512MB
Tamano de disco duro
3.5"
Tipo
Unidad de disco duro
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro
285 MiB/s
Rango de Error de Bit Incorregible (UBER)
Tiempo medio entre fallos
2500000 h
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro
6 Gbit/s
Nivel de ruido (reposo)
20 dB
Interfaz
SATA III
Ancho de banda maximo (RV) sensors
Si
Capacidad
22TB
\$8,723.17MN