



DISIPADOR CPU BE QUIET! PURE ROCK LP 92MM HASTA 2500RPM NEGRO

PURE ROCK LP REFRIGERACION EXTREMADAMENTE COMPACTA Y SILENCIOSA El Pure Rock LP encaja en los sistemas mas estrechos y es el refrigerador de la CPU elegido para las unidades Mini-ITX ultracompactas que requieren una refrigeracion eficaz. Con sus dimensiones notablemente reducidas pero con una potencia de refrigeracion suficiente, el Pure Rock LP es el refrigerador de aire silencioso para HTPCs y pequenos sistemas multimedia o de juegos. DISEÑO EXTREMADAMENTE COMPACTO Encaja en practicamente cualquier tipo de ordenador El Pure Rock LP tiene las dimensiones mas pequenas de todos los refrigeradores de aire be quiet! Con un diseno ultracompacto y una altura de solo 45 mm, cabe hasta en los equipos mas estrechos, como las placas base Mini-ITX y las carcasas de factor de forma compacta. SOLIDA EFICACIA DE REFRIGERACION Una buena opcion para las dimensiones compactas Con un TDP de 100 W, Pure Rock LP refrigera de forma fiable los HTPC y los pequenos sistemas multimedia o de juegos. 3 tubos de calor de alto rendimiento se encargan de que ningun equipo se sobrecaliente. REFRIGERACION SILENCIOSA Solo 30,6 dB(A) a la maxima velocidad del ventilador El ventilador be quiet! de 92 mm PWM con 15 mm de grosor, con rodamiento de rifle de alta calidad, facilita un mejor equilibrio entre el rendimiento de refrigeracion y el funcionamiento silencioso, manteniendo el disipador lo mas bajo posible. LA ELECCION PERFECTA PARA UN FACTOR DE FORMA PEQUEÑO Diseno muy practico El diseno que ahorra espacio y permite un acceso facil a los componentes incluso en los confines mas estrechos de los ordenadores compactos. El Pure Rock LP incluye el conjunto completo de kits de instalacion para los conjuntos de chips de consumo de Intel y AMD.

Peso y dimensiones

Profundidad del paquete

127 mm

Altura

45mm

Peso del paquete

520 g

Profundidad

92 mm

Dimensiones del ventilador (A x A x P)

92 x 92 x 15 mm

Peso

358 g

Ancho

92 mm

Altura del paquete

87 mm

Detalles tecnicos

Periodo de garantia

3 Ano(s)

Conector de ventilador

4-pines

Control de energia

Fuente de alimentacion

4.2 W

tension nominal

12 V

Intensidad nominal

0.35 A

Diseno
Iluminacion LED
No disponible
Longitud de cable
26cm
Color del producto
Negro
Base material de la placa
Cobre
Contenido del embalaje
Tornillos incluidos
Si
Cables incluidos
4-pines
Kit de montaje
Si
Desempeno
Velocidad de rotacion (max.)
2500RPM
Velocidad de ventilador (max.)
2500RPM
Nivel de ruido (baja velocidad)
13.3 Db
Conector de bomba
4-pines
Compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM)
Si
Tipo
Enfriador de aire
Sockets de procesador soportados
LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, AM5, AM4
Tecnologia de rodamiento de ventilador
Rodamiento tipo rifle
Nivel de ruido (alta velocidad)
30.6 Db
Tipo de soporte
Rodamiento tipo rifle
Localizacion adecuada
Placa base
Numero de ventiladores
1
Tipo de enfriamiento
Enfriamiento por Aire
Nivel de ruido del ventilador (min.)
13.3 Db
Diametro de ventilador
92mm
Nivel de ruido del ventilador (max.)
30.6 Db
Cantidad por paquete

1 Pieza
Potencia de diseno termico (TDP)
100 W
Material de las aletas
Aluminio
Empaquetado
Tipo de embalaje
Caja
\$1,045.79MN