



DISIPADOR CPU COOLER MASTER MASTERAIR MA612 STEALTH ARGB 120MM 650-1800RPM NEGRO

El Disipador CPU Cooler Master MasterAir MA612 Stealth MAP-T6PS-218PA-R1 es un enfriador de alto rendimiento diseñado para procesadores. Con un tiempo medio hasta fallo (MTTF) de 160,000 horas, garantiza una durabilidad excepcional. Este modelo es compatible con modulación por ancho de pulsos (PWM), lo que permite un control eficiente de la velocidad del ventilador. Las dimensiones del producto son 158 mm de altura, 112.2 mm de ancho y 129 mm de profundidad, mientras que el ventilador tiene un tamaño de 120 x 120 x 25 mm. El enfriador cuenta con un diseño en color negro y está fabricado con una base de cobre y aletas de aluminio, lo que optimiza la disipación del calor. El sistema de refrigeración incluye dos ventiladores, que operan a velocidades que varían entre 650 RPM y 1800 RPM, proporcionando un flujo de aire máximo de 62 CFM y una presión máxima de aire de 2.25 mmH₂O. El nivel de ruido en alta velocidad es de 27 dB, mientras que en baja velocidad se reduce a 8 dB, lo que permite un funcionamiento silencioso. El producto es adecuado para una variedad de sockets de procesador, incluyendo LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, Socket AM4 y Socket AM5. Además, cuenta con un controlador LED y una iluminación LED en colores azul, verde y rojo, lo que añade un toque estético al sistema. El peso del disipador es de 1.19 kg, y el peso del paquete es de 1.45 kg. Las dimensiones del paquete son 245 mm de altura, 122 mm de ancho y 173 mm de profundidad. Este enfriador es una opción ideal para quienes buscan un rendimiento eficiente y un diseño atractivo en la refrigeración de sus procesadores.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

122 mm

Profundidad del paquete

173 mm

Altura

158 mm

Peso del paquete

1.45 kg

Profundidad

129 mm

Dimensiones del ventilador (A x A x P)

120 x 120 x 25 mm

Peso

1.19 kg

Ancho

112.2 mm

Altura del paquete

245 mm

Detalles técnicos

Conector de ventilador

4-pines

Datos logísticos

Longitud de la caja

510 mm

Cantidad por caja

8 pieza(s)

Alto de la caja principal

282 mm

Largo de la caja principal

366 mm
Control de energia
tension nominal
12 V
Corriente de seguridad
0.15 Ah
Intensidad nominal
0.15 A
Diseno
Iluminacion LED
Si
Iluminacion de color
Azul, Verde, Rojo
Color del producto
Negro
Base material de la placa
Cobre
Contenido del empaque
Controlador LED
Si
Desempeno
Velocidad de rotacion (max.)
1800RPM
Presion maxima de aire
2.25 mmH2O
Nivel de ruido (baja velocidad)
8 dB
Compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM)
Si
Tipo
Enfriador
Sockets de procesador soportados
LGA 1150 (Zocalo H3), LGA 1151 (Zocalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Socket AM5
Nivel de ruido (alta velocidad)
27 dB
Numero de tubos disipadores de calor
6
Velocidad de rotacion (min.)
650 RPM
Tiempo medio hasta fallo (MTTF)
160000 h
Localizacion adecuada
Procesador
Numero de ventiladores
2
Tipo de enfriamiento
Enfriamiento por Aire
Maximo flujo de aire
62 cfm

Diametro de ventilador
120mm
Material de las aletas
Aluminio
\$1,770.16MN