



DOCKING STATION DELL WD19DCS NEGRO

La Dell Docking Station WD19DCS USB-C 3.2 es un dispositivo de conectividad alámbrica que cuenta con una velocidad de transferencia de datos de hasta 10,100,1000 Mbit/s a través del puerto Ethernet LAN integrado. Este producto incluye dos puertos USB-C 3.1 y tres puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1), lo que permite la conexión simultánea de varios dispositivos periféricos. Además, esta estación ofrece una resolución máxima digital de hasta 5120 x 2880 píxeles gracias a su versión HDMI:2.0 y DisplayPort:1.4 para conectar monitores externos o pantallas adicionales en el lugar donde se encuentre el usuario. El paquete contiene una unidad por pieza con dimensiones compactas; ancho del paquete:300 mm, profundidad:90 mm y altura del paquete:62mm . El peso total es ligero con solo585 g , lo cual facilita su transporte entre diferentes lugares sin inconvenientes. Este dispositivo también cuenta con PowerShare USB para cargar otros dispositivos mientras esta apagado o en modo suspensión, así como un enchufe CC incorporado para alimentar la estación desde cualquier fuente compatible. Por último, cabe destacar que este producto tiene compatibilidad tanto con sistemas operativos Windows como Linux y viene equipada con indicadores LED e interruptor encendido/apagado integrados para mayor comodidad durante su uso diario. En cuanto al diseño exterior presenta un elegante color negro ideal para combinarlo fácilmente en cualquier ambiente laboral u hogareño.Adicionalmente puede ser montada mediante soporte VESA permitiendo ahorrar espacio valioso sobre escritorio si así se desea utilizarla..

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

PowerShare USB

Si

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Microfono, jack de entrada

No

Enchufe de entrada de CC

Si

Interfaz de host

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Version HDMI

2.0

Cantidad de puertos de pantalla

2

Numero de puertos HDMI

1

Version de DisplayPort

1.4

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

3

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

300 mm

Profundidad del paquete

315 mm

Altura
29 mm
Profundidad
90 mm
Peso
585 g
Ancho
205 mm
Altura del paquete
62 mm
Control de energia
Fuente de alimentacion
240 W
Longitud del cable
0.8 m
Alimentacion
CC
Frecuencia de entrada AC
50 - 60 Hz
Voltaje de entrada AC
120 - 230 V
Diseno
Color del producto
Negro
Software
Sistema operativo Linux soportado
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64
Contenido del embalaje
Cantidad por paquete
1 Pieza
Conexion
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 35 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 80%
Desempeno
Interruptor de encendido/apagado integrado

Si
montaje VESA
Si
Resolucion (maxima digital)
5120 x 2880 Pixeles
Ergonomia
Indicadores LED
Si
\$6,101.06MN