



DOCKING STATION USB TIPO C DE VIDEO DOBLE HDMI WINDOWS PD	
Especificaciones	
Teclado	
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Medios de almacenaje	
Tarjeta de lectura integrada	No
Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	
Alambrico	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Microfono, jack de entrada	No
Suministro de potencia USB	Si
Interfaz de host	
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C	
Numero de puertos HDMI	2
Envio de energia de USB hasta	100 W
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1)	2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)	1
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	145 mm
Profundidad del paquete	208 mm
Altura	19 mm
Profundidad	120 mm
Peso	281 g
Ancho	60 mm
Altura del paquete	38 mm
Detalles tecnicos	
Circuito integrado	VIA/VLI - VL102, VIA/VLI - VL170, VIA/VLI - VL817, MegaChips - STDP4320, MegaChips - MCDP2900, RealTek - RTL8153
Sustainability certificates	
RoHS	
Diseno	

Certificacion
CE, FCC, REACH
Color del producto
Gris
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Enterprise x64
Contenido del embalaje
Cables incluidos
USB Tipo C
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
5 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
3840 x 2160 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
43.5 cm
Cantidad por caja principal
24 pieza(s)
Alto de la caja principal
27.5 cm
Largo de la caja principal
30.5 cm
\$3,441.57MN