



**DVR PENTAHIBRIDO DE 4 CANALES 2 MP (AHD-TVI-CVI-CVBS) + 2 CHIP HASTA 2 MP (VIA RED)
DYNAMIC HYBRID HDD 8 TB HDMI H.265**

El DVR de 4 Canales + 2 Canales IP SH-4100A5S-2L(MM) de Provision-ISR es un dispositivo que permite la grabacion y visualizacion de hasta 6 canales de video. Cuenta con puertos de entrada BNC para conectar las camaras, asi como una interfaz SATA para la conexion del disco duro. Este DVR ofrece diversas opciones de salida, incluyendo un puerto HDMI y puertos USB 2.0 para facilitar la transferencia de datos. Ademas, cuenta con un puerto VGA (D-Sub) para conectar monitores adicionales. La capacidad maxima del disco duro soportado por este dispositivo es de 6 TB, lo cual brinda amplio espacio para el almacenamiento de videos. Tambien dispone de una funcion de copia de seguridad que permite guardar los archivos en otros dispositivos externos. En cuanto a su conectividad, el DVR SH-4100A5S-2L(MM) cuenta con Ethernet rapido y un puerto RJ-45 para facilitar la conexion a redes locales o remotas. Es compatible con diversos protocolos como TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS y FTP. Este equipo tiene una velocidad maxima de captura video a 30 fps y admite formatos H.264,H265 Y HEVC . Ofrece resoluciones compatibles tales como:1920x1080 ,1280x1024y1024x768 Ademas posee funciones avanzadas como control PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom), permitiendo ajustar facilmente las camaras desde el mismo sistema sin necesidad adicional hardware ni software especializado . El DVR SH-4100A5S-2L(MM) tambien cuenta con audio bidireccional gracias al sistema de audio de 2 vias, lo cual permite la comunicacion tanto desde el DVR hacia las camaras como viceversa. Este dispositivo tiene una temperatura operativa que va desde los 0 hasta los 50 C y su fuente de alimentacion es a traves de corriente continua (CC) con una tension de 12 V. El color del producto es negro y puede ser utilizado por un maximo de 5 usuarios simultaneamente para acceder al sistema y visualizar las grabaciones en tiempo real o reproducir videos previamente almacenados. La maxima resolusion soportada por este DVR es de 1920 x1080 pixeles En resumen, el Provision-ISR DVR SH-4100A5S-2L(MM) es un equipo versatil y completo que ofrece multiples opciones para la grabacion, visualizacion y gestion eficiente del video vigilancia.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

puertos de entrada BNC

4

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Puertos de salida VGA (D-Sub)

1

Salida de audio

1 Channel RCA

Numero de puertos HDMI

1

Entrada de audio

1 Channel RCA

Peso y dimensiones

Altura

43 mm

Profundidad

220 mm

Ancho

255 mm

Detalles tecnicos

Emision de video

| |
|---|
| Si |
| Ethernet |
| Si |
| Sistema de audio |
| De 2 vias |
| Control de energia |
| Tension CC |
| 12 V |
| Tipo de fuente de alimentacion |
| CC |
| Diseno |
| Color del producto |
| Negro |
| Conexion |
| Protocolos de red compatibles |
| TCP/IP, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, RTSP, HTTPS, FTP, SNMP, P2P, POS |
| Numero de usuarios |
| 5 usuario(s) |
| Condiciones ambientales |
| Intervalo de temperatura operativa |
| 0 - 50 Â°C |
| Desempeno |
| Funcion de copia de seguridad |
| Si |
| Canales de entrada de video |
| 6 canales |
| Contro PTZ (Paneo/Tilteo/Zoom) |
| Si |
| Red |
| Tipo de interfaz ethernet |
| Ethernet rapido |
| Disco duro |
| Numero de discos duros soportados |
| 1 |
| Interfaz |
| SATA |
| Capacidad maxima de disco duro |
| 6 TB |
| Video |
| Velocidad de captura de video |
| 30 fps |
| Formatos de compresion de video |
| H.264, H.265, HEVC |
| Resoluciones de reproduccion soportadas |
| 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 |
| Maxima resolucion de video |
| 1920 x 1080 Pixeles |
| \$1,052.77MN |