



ELO TOUCHSYSTEMS 1509L LED TOUCHSCREEN 15.6 NEGRO

El monitor touch de escritorio de 15 1509L de Elo Touch Solutions es una solución de monitor Touch de pantalla wide de diseño atractivo, principalmente para aplicaciones generales incluyendo punto de venta, restaurantes, comercio en general, entornos hoteleros y de ventas entre otros. Un producto Touch diseñado y fabricado desde su origen, el 1509L ha sido pensado para adaptarse al presupuesto más reducido sin descuidar la altísima calidad que brinda desde hace muchos años la marca Elo Touchsystems, el 1509L ha sido diseñado para adaptarse al presupuesto más reducido. El formato de pantalla wide de 15" del 1509L tiene el objetivo de ahorrar espacio físico mientras que ofrece espacio adicional en pantalla. Esto permite observar contenido extra como menús adicionales de barra lateral, teclados en pantalla o columnas adicionales de información. Además, el diseño de pantalla wide previene el bloqueo del contacto visual con los clientes y mejora la interacción con ellos. El monitor 1509L está disponible con pantallas touch de onda acústica de superficie IntelliTouch, una de las tecnologías de pantallas Touch líderes de la industria y bien establecidas de TE Connectivity. La fabricación con cristal puro permite alta transmisión de luz sin poner en riesgo la durabilidad o la funcionalidad. Sin partes móviles de desgaste, la respuesta Touch es rápida, precisa y exenta de desviación cuando se usa un dedo, la mano con guante o un puntero suave. Además, el monitor puede fijarse sobre un mostrador, o cuando se retira el pedestal, puede montarse en una pared o en un poste, y su retroiluminación LED reduce significativamente el consumo de energía. El 1509L proporciona un monitor Touch de Elo Touch Solutions práctico y confiable que combina tecnología superior de pantalla touch con un precio muy bajo.

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos VGA (D-Sub)

1

Peso y dimensiones

Profundidad (sin base)

28.5 cm

Peso (sin base)

3.9 kg

Ancho (sin base)

39.2 cm

Altura (sin base)

22.8 cm

Exhibición

Intervalo de escaneo horizontal

30 - 80 kHz

Numero de colores de la pantalla

16,78 millones de colores

Angulo de visión, horizontal

80°

Diagonal de la pantalla

15.6"

Angulo de visión, vertical

40°

Razon de contraste (típica)

300:1

Tiempo de respuesta

16 ms

Intervalo de escaneo vertical

50 - 60 Hz

Resolucion de la pantalla
1366x768 HD
Relacion de aspecto
16:9
Tecnologia de visualizacion
LCD
Retroiluminacion LED
Si
Brillo de pantalla
180 cd / mÂ²
Control de energia
Clase de eficiencia energetica (SDR)
C
Consumo energetico
11 W
Escala de eficiencia energetica
De A a G
Consumo de energia (inactivo)
1 W
Frecuencia de entrada AC
50/60Hz
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas
8 kWh
Voltaje de entrada AC
100 - 240V
Diseno
Material de la carcasa
De plastico
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Mando a distancia
No
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
-20 - 60Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
0 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Conexion PC
Si
Conectar y usar (Plug and Play)
Si
Tecnologia tactil
single-touch
Tipo de pantalla tactil

Mesa
Tipo de fuente de alimentacion
AC/DC
Ergonomia
Montaje de pared
Si
Interfaces de montaje VESA
75 x 75 mm
\$13,134.39MN