



**ENFIADOR LIQUIDO BW015 BE QUIET2FX360MM**

El enfriamiento liquido para CPU be quiet! BW015 es un sistema de refrigeracion eficiente y silencioso, disenado para ofrecer un rendimiento optimo. Este modelo cuenta con tres ventiladores de 120 mm, que operan a una velocidad maxima de 2500 RPM, garantizando una excelente circulacion de aire. La tecnologia de rodamiento tipo rifle utilizada en los ventiladores contribuye a un funcionamiento mas silencioso, con un nivel de ruido de solo 8.9 dB en baja velocidad y 34 dB en alta velocidad. El radiador, fabricado en aluminio, tiene un ancho de 12 cm y una profundidad de 2.7 cm, lo que permite una instalacion compacta y eficiente. Este sistema de enfriamiento es compatible con una amplia variedad de sockets de procesador, incluyendo LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-v3, LGA 2066, asi como los enchufes AM4 y AM5. La bomba del sistema opera a una velocidad de motor de hasta 5500 RPM, con un voltaje de 5 V, asegurando un flujo constante de liquido refrigerante. El consumo energetico del ventilador es de 5.4 W, y la corriente del ventilador es de 0.45 A, lo que lo hace eficiente en terminos de energia. El producto incluye un hub para la gestion de los ventiladores y pasta termica para facilitar la instalacion. La longitud del tubo es de 40 cm, lo que proporciona flexibilidad en la disposicion del sistema. Ademias, la iluminacion LED multicolor anade un toque estetico al conjunto. El peso total de la caja de envio es de 11.7 kg, con dimensiones de 50.8 cm de altura, 29.6 cm de ancho y 65.8 cm de longitud. El kit de montaje esta incluido, lo que simplifica el proceso de instalacion. La base de la placa esta hecha de cobre, lo que mejora la conductividad termica. Este refrigerador de liquidos todo en uno es ideal para quienes buscan un sistema de enfriamiento eficiente y silencioso, con un disenio que combina funcionalidad y estetica.

**Peso y dimensiones**

**Ancho del paquete**

138 mm

**Profundidad del paquete**

461 mm

**Altura**

39.7 cm

**Longitud de cable**

0.5 m

**Ancho de radiador**

12 cm

**Profundidad de radiador**

2.7 cm

**Longitud del tubo**

40 cm

**Dimensiones del ventilador (A x A x P)**

120 x 120 x 25 mm

**Altura del paquete**

206 mm

**Detalles tecnicos**

**Tiempo medio de fallo (MTTF) del ventilador**

60000 h

**Conector de bomba**

4-pines

**Compatible con modulacion por ancho de pulsos (PWM)**

Si

**Conector de ventilador**

4-pines

Velocidad de motor de bomba (min)	4000 RPM
Velocidad de motor de bomba	5500 RPM
Control de energia	
Voltaje del ventilador	12 V
Voltaje de bomba	5 V
Consumo energetico del ventilador	5.4 W
LED voltage	5 V
Corriente del ventilador	0.45 A
Diseno	
Iluminacion LED	Si
Iluminacion de color	Multi
Color del producto	Negro
Tipo de conector LED	3-pines
Material de radiador	Aluminio
Base material de la placa	Cobre
Contenido del embalaje	Pasta termica
	Si
Kit de montaje	Si
Contenido del empaque	Manual
	Si
Incluye hub	Si
Desempeno	Velocidad de ventilador (max.)
	2500RPM
Nivel de ruido (baja velocidad)	8.9 Db
Tipo	Refrigerador de liquidos todo en uno
Sockets de procesador soportados	LGA 1700, LGA 1200, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, Socket AM4, Socket AM5
Tecnologia de rodamiento de ventilador	Rodamiento tipo rifle
Nivel de ruido (alta velocidad)	

<b>34 dB</b>
<b>Localizacion adecuada</b>
<b>Procesador</b>
<b>Numero de ventiladores</b>
<b>3</b>
<b>Tipo de enfriamiento</b>
<b>Enfriamiento Liquido</b>
<b>Diametro de ventilador</b>
<b>120mm</b>
<b>Velocidad de motor de bomba (max.)</b>
<b>5500 RPM</b>
<b>Cantidad por paquete</b>
<b>1 Pieza</b>
<b>Datos de logistica</b>
<b>Ancho de la caja de envio</b>
<b>29.6 cm</b>
<b>Peso de la caja de envio</b>
<b>11.7 kg</b>
<b>Cantidad por caja de envio</b>
<b>4 pieza(s)</b>
<b>Longitud del contenedor de envio</b>
<b>65.8 cm</b>
<b>Altura de la caja de envio</b>
<b>50.8 cm</b>
<b>\$2,891.01MN</b>