



ENFRIAMIENTO LIQUIDO DEEPCOOL LT720 (RLT720BKAMNFG1)

El DeepCool LT720 es un sistema de enfriamiento liquido para CPU, diseñado para ofrecer un rendimiento optimo y eficiente. Este refrigerador todo en uno cuenta con un radiador de 360 mm, fabricado en aluminio, que proporciona una excelente disipacion del calor. Su diseno incluye tres ventiladores de 120 mm, cada uno con un rodamiento fluidodinamico (FDB), que garantizan un funcionamiento silencioso y efectivo, con un nivel de ruido maximo de 32.9 dB y una presion estatica de 3.27 mmH2O. El sistema es compatible con una amplia variedad de sockets de procesador, incluyendo LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-v3, LGA 2066, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4 y Socket sTRX4. Esto lo convierte en una opcion versatil para diferentes configuraciones de hardware. La bomba del sistema opera a un voltaje de 12 V y tiene una corriente de 0.38 mA, con un consumo energetico de 4.56 W. Su velocidad maxima de motor alcanza las 3100 RPM, lo que asegura un flujo adecuado de liquido refrigerante. La base de la bomba esta fabricada en cobre, lo que mejora la transferencia de calor. El LT720 tambien incluye iluminacion LED multicolor, con un voltaje de 4 V y un consumo de energia de 3.15 W para la bomba y 2.64 W para los ventiladores. La longitud de los tubos es de 41 cm, lo que facilita la instalacion en diferentes tipos de chasis. En terminos de dimensiones, el radiador tiene un ancho de 12 cm y una profundidad de 40.2 cm, mientras que la bomba tiene unas medidas de 9.4 cm de ancho, 6.8 cm de altura y 2.7 cm de profundidad. El peso total del sistema es de 1.86 kg, lo que lo hace manejable durante la instalacion. El DeepCool LT720 es una solucion de enfriamiento liquido que combina eficiencia, compatibilidad y estetica, ideal para quienes buscan mantener temperaturas optimas en sus procesadores.

Peso y dimensiones

Largura de la bomba

8 cm

Altura

2.7 cm

Anchura de la bomba

9.4 cm

Altura de la bomba

6.8 cm

Ancho de radiador

12 cm

Profundidad de radiador

40.2 cm

Longitud del tubo

41 cm

Dimensiones del ventilador (A x A x P)

120 x 120 x 25 mm

Peso

1.86 kg

Ancho

394 mm

Detalles tecnicos

Presion estatica del ventilador

3.27 mmH2O

Conector de bomba

3-pines

Nivel de ruido de la bomba

19 Db

Conector de ventilador

4-pines
Velocidad del ventilador (min)
500 RPM
Nivel de ruido del ventilador (max.)
32.9 Db
Control de energia
Corriente de bomba
0.38 mA
Voltaje del ventilador
12 V
Consumo energetico de la bomba
4.56 W
Voltaje de bomba
12 V
Consumo de energia del LED (bomba)
3.15 W
Consumo de energia LED (ventilador)
2.64 W
LED voltage
4 V
Corriente del ventilador
0.22 A
Diseno
Iluminacion LED
Si
Iluminacion de color
Multi
Color del producto
Negro
Tipo de conector LED
3-pines
Modos de iluminacion
No disponible
Material de radiador
Aluminio
Base material de la placa
Cobre
Desempeno
Velocidad de ventilador (max.)
2250RPM
Tipo
Refrigerador de liquidos todo en uno
Sockets de procesador soportados
LGA 1150 (Zocalo H3), LGA 1151 (Zocalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4, Socket AM5, Socket TR4, Socket sTRX4
Tecnologia de rodamiento de ventilador
Rodamiento fluidodinamico (FDB)
Localizacion adecuada
Procesador

Numero de ventiladores
3
Tamano del radiador
360mm
Tipo de enfriamiento
Enfriamiento Liquido
Diametro de ventilador
120mm
Velocidad de motor de bomba (max.)
3100 RPM
\$2,216.51MN