



EPSON LQ 2090II BLANCO Y NEGRO MATRIZ DE PUNTO 24-PIN PRINT

La impresora Epson LQ 2090II es un dispositivo de impresion en blanco y negro que utiliza tecnologia de matriz de punto con un cabezal de 24 pines. Su disenio robusto y eficiente permite una maxima velocidad de impresion de 550 caracteres por segundo, lo que la convierte en una opcion ideal para entornos de trabajo que requieren un alto rendimiento. La impresora es compatible con varios lenguajes de descripcion de paginas, incluyendo Epson ESC/P2 y PPDS, lo que facilita su integracion en diferentes sistemas. La durabilidad del cabezal de impresion alcanza hasta 400 millones de caracteres, garantizando un uso prolongado y confiable. En terminos de conectividad, la Epson LQ 2090II ofrece opciones estandar como paralela y USB, asi como una opcion de conectividad Ethernet. Su voltaje de entrada AC varia entre 100 y 240 V, y su frecuencia de entrada es de 50/60 Hz. La impresora tiene un consumo energetico de 52 W durante la impresion y 12 W en estado inactivo. El manejo de papel es versatil, permitiendo el uso de sobres, etiquetas y papel en rollo. La longitud de corte de la hoja se puede ajustar entre 99.06 y 419.1 mm, y la anchura de papel continuo varia de 101.6 a 406.4 mm. La longitud de papel continuo soportada es de 101.6 a 558.8 mm, lo que proporciona flexibilidad en las tareas de impresion. El nivel de presion acustica durante la impresion es de 55 dB, lo que asegura un funcionamiento relativamente silencioso. La impresora tiene un tamano de buffer de 128 KB y un tiempo medio entre fallos de 25,000 horas, lo que contribuye a su fiabilidad. La Epson LQ 2090II tambien incluye un sistema de codigos de barras incorporado que soporta varios formatos, como Code 128, Code 39 y EAN13, entre otros. Ademias, es compatible con multiples sistemas operativos de Windows, incluyendo Windows 10, 7, 8, Vista y XP, asi como con servidores Windows Server 2003, 2008, 2012 y 2016. Con un peso de 9.39 kg y dimensiones de 612.1 mm de ancho, 320 mm de profundidad y 175.3 mm de altura, esta impresora se adapta facilmente a diferentes espacios de trabajo. La duracion de la banda de impresion es de 8 millones de caracteres, lo que asegura un rendimiento prolongado. La Epson LQ 2090II cumple con diversas normas de seguridad y sostenibilidad, incluyendo las certificaciones ENERGY STAR, lo que la convierte en una opcion responsable y eficiente para las necesidades de impresion en entornos profesionales.

Puertos e Interfaces

Conectividad opcional

Ethernet

Interfaz estandar

Paralelo, USB

Velocidad de la impresion

Maxima velocidad de impresion

550 caracteres por segundo

Tamano de caracteres

10,12,15,17,20 caracteres por pulgada

Velocidad de impresion maxima (Borrador)

336 caracteres por segundo

Velocidad de impresion maxima (LQ)

121 caracteres por segundo

Peso y dimensiones

Altura

175.3 mm

Profundidad

320 mm

Peso

9.39 kg

Ancho

612.1 mm

Detalles tecnicos
Sustainability certificates
ENERGY STAR
Codigo de barras incorporado
Code 128 (A/B/C),Code 39,Code-128 Codabar Library,EAN13,EAN8,Industrial 2/5,Interleaved 2/5,Matrix 2/5,POSTNET,UPC-A,UPC-E
Resistencia
Durabilidad del cabezal de impresion
400 millon de caracteres
Tiempo medio entre fallos
25000 h
Duracion de banda
8 millon de caracteres
Memoria
Tamano de buffer
128 KB
Control de energia
Consumo energetico
52 W
Consumo de energia (inactivo)
12 W
Frecuencia de entrada AC
50/60 Hz
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP
Software incluido
Drivers Windows 95, 98, 2000, Me, XP and NT 4.0
Conexion
Tecnologia de cableado
10/100Base-T(X)
Tecnologia de la impresion
Direccion de impresion
Bidireccional
Color
No
Cabezal de impresora
24-pin
Seguridad
Seguridad
Safety Standards: UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.60950-1, IEC/EN62368-1, EMI: FCC part15 subpart B class A, ICES-003 Class A, CE Markings: EN62368-1, EN55032 class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, E55024
Desempeno
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016
Tecnologia de impresion
Matriz de Punto

Direccion de papel
Anchura de papel continuo
101.6 - 406.4 mm
Longitud de corte de la hoja
99.06 - 419.1 mm
Ancho de corte de la hoja
99.06 - 419.1 mm
Alimentacion de papel
Tractor, Empujador
Tipos de papel
Sobres, Etiquetas, Rodar
Longitud de papael continuo
101.6 - 558.8 mm
Caracteristicas
Lenguajes de descripcion de paginas
Epson ESC/P2,PPDS
Nivel de presion acustica (impresion)
55 Db
\$15,116.34MN