



EPSON TM-T20III-001 IMPRESORA DE TICKETS TERMICO RS-232-USB NEGRO	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Interfaz estandar	
RS-232	
Puerto serial	1
Tipo de serie de interfaz	
RS-232	
Puerto USB	
Si	
Interfaz en serie	
Si	
Peso y dimensiones	
Ancho del paquete	192 mm
Profundidad del paquete	235 mm
Altura	146 mm
Profundidad	199 mm
Ancho	140 mm
Altura del paquete	280 mm
Detalles tecnicos	
Cantidad por capa de palet	16 pieza(s)
Quantity per pallet layer (UK)	24 pieza(s)
Quantity per pallet (UK)	168 pieza(s)
Longitud de la caja principal	49 cm
Cantidad por caja principal	4 pieza(s)
Pais de origen	Filipinas
Color del producto	Negro
Sensores incorporados	Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Alto de la caja principal	29.5 cm

Vida
15000000 lines
Cuchilla
Si
Largo de la caja principal
40 cm
Resistencia
Durabilidad del cabezal de impresion
150 millon de caracteres
Tiempo medio entre fallos
360000 h
Memoria
Tamano de buffer
45 KB
Otras características
Vida util del cabezal de impresion
150 km - 150.000.000 Impulse
Control de energia
Alimentacion
Corriente alterna
Consumo de energia
1800 mA
Consumo de energia (en reposo)
100 mA
Voltaje de entrada AC
24 V
Contenido del embalaje
Controladores incluidos
Si
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna
Guia de configuracion rapida
Si
Conexion
Ethernet
No
Wifi
No
Tecnologia de la impresion
Tipo
Impresora de TPV
Capacidad de columna
48/64
Densidad de caracteres
22.6 caracteres por pulgada
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%

Intervalo de temperatura operativa
5 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-10 - 50 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Contenido del empaque
Cantidad por paquete
1 pieza(s)
Desempeno
conjuntos de caracteres
ANK
Ciclos promedio entre fallos (MCBF)
60000000
Empaquetado
Peso del paquete
2.62 kg
Direccion de papel
Durabilidad de auto-cortador
1.5 million cuts
Maximo diametro del rollo
8.3 cm
Datos de logistica
Cantidad por pale
112 pieza(s)
Caracteristicas
Half-cutter
Si
Montaje de pared
Si
Posicion de montaje
Horizontal/Vertical
Nivel de presion acustica (impresion)
55 Db
Print head life
150 kilometros
\$3,823.35MN