



EPSON TM-T88VII IMPRESORA DE TICKETS TERMICO 180 X 180DPI SERIAL-USB-ETHERNET NEGRO

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Conector USB

USB Type-A / USB Type-B

Conectividad opcional

LAN inalambrica

Tipo de serie de interfaz

RS-232

Puerto USB

Si

Interfaz en serie

Si

Comunicacion de Campo Cercano (NFC)

Si

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

195 mm

Profundidad del paquete

235 mm

Altura

148 mm

Profundidad

195 mm

Peso

1.7 kg

Ancho

145 mm

Altura del paquete

260 mm

Detalles tecnicos

Quantity per pallet (UK)

168 pieza(s)

Color del producto

Negro

Sensores incorporados

Paper End Sensor, Paper Near End Sensor, Cover Open Sensor, Receipt paper sensor

Interfaz intercambiable

Si

Vida

20000000 lines

Resistencia

Tiempo medio entre fallos

360000 h

Memoria

Tamano de buffer

4 KB

Requisitos del sistema
Software preinstalado
Server Direct Print, ePOS-Device, ePOS-Display, ePOS-Print
Velocidad de impresion
Printing characters
Texto, Grafico,Codigo de barras,Codigo de barras 2D
Otras características
Grosor de la impresion
48 - 80 Åµm
Control de energia
Consumo de energia (inactivo)
1.4 W
Alimentacion
CC
Consumo de energia
27900 mA
Consumo de energia (imprimiendo)
27.9 W
Consumo de energia (en reposo)
1400 mA
Voltaje de entrada AC
24 V
Diseño
Certificacion
CE
Conexion
Ethernet
Si
Wifi
No
Tecnologia de la impresion
Tipo
Impresora de TPV
Capacidad de columna
42/56
Tamaño de caracter
1.41 x 3.39 mm
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 90%
Intervalo de temperatura operativa
5 - 45 Å°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Contenido del empaque
Cantidad por paquete
1 pieza(s)
Desempeno
conjuntos de caracteres
ANK

Ciclos promedio entre fallos (MCBF)
70000000
Codigo de barras incorporado
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E
Empaquetado
Peso del paquete
2.7 kg
Direccion de papel
Grosor de medios
48 - 80 mm
Ancho de papel soportado
80 mm
Durabilidad de auto-cortador
3 million cuts
Maximo diametro del rollo
8.3 cm
Datos de logistica
Cantidad por pale
112 pieza(s)
Caracteristicas
Funcion de ahorro de papel
Si
Montaje de pared
Si
Posicion de montaje
Horizontal/Vertical
Nivel de presion acustica (impresion)
52 Db
Nivel de presion sonora (en espera)
52 Db
Print head life
200 kilometros
\$7,004.22MN