



ESTACION BASE VOIP DECT DE LARGO ALCANCE CON MODELO DP730 COMPATIBLE CON DP722 DP720

La estacion base VoIP DECT DP-752 de Grandstream es un dispositivo que permite la conexion inalambrica de hasta cinco auriculares. Cuenta con una interfaz Ethernet y soporta PoE para su alimentacion, lo que facilita su instalacion en cualquier lugar sin necesidad de cables adicionales. Entre sus funciones se encuentran la transferencia de llamadas, la espera en linea y el modo No molestar. Ademas, admite actualizaciones del firmware para mantenerse al dia con las ultimas mejoras tecnologicas. El color negro le da un aspecto elegante y moderno a este dispositivo ligero (140 g) pero resistente. Puede manejar tres conferencias simultaneas y tiene un rango maximo de 400 metros. En cuanto a los protocolos compatibles, incluye SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP DNS (A,S RV,NAPTR), DHCP PPPoE SSH TFTP NTP STUN SIMPLE LLDP-MED LDAP TR-069 802.1x TLS SRTP; mientras que los algoritmos de seguridad soportados son AES256 HTTPS MD5 SRTP SSL/TLS. Su temperatura operativa oscila entre -10C y 50C mientras que el almacenamiento puede ser desde -20C hasta 60C. Tambien cuenta con QoS support asi como generador confortable de ruido (CNG). Este producto es compatible con otros dispositivos Grandstream Networks como DP730 , DP722 o DP720 . Los codecs disponibles son AJB AMR-WB CNG G711alaw G711ulaw G722 G7222 G7231G72632G729A/G729BOPusPLCVADiLBC Las dimensiones del equipo son: Ancho x Profundidad x Altura: 64.98 x 105 x 140.31 mm y cuenta con la funcion de llamada en conferencia para mayor comodidad del usuario.

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Gestion de llamadas

Transferencia de llamada

Si

Numero de conferencias paralelas

3

Funcion No molestar

Si

Llamada en espera

Si

Capacidad de transferencia de llamada

Si

Llamada en conferencia

Si

Peso y dimensiones

Peso

140 g

Detalles tecnicos

Codecs de voz

AJB,AMR-WB,CNG,G.711alaw,G.711ulaw,G.722,G.722.2,G.723.1,G.726-32,G.729A,G.729B,OPUS,PLC,VAD,iLBC

Peso del paquete

370 g

Productos compatibles

Grandstream Networks DP730, DP722, DP720

Caracteristicas de LAN Ethernet

Ethernet

Si

Otras características
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)
64.98 x 105 x 140.31 mm
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE)
Si
Diseño
Color del producto
Negro
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
-10 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
10 - 90%
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados
256-bit AES,HTTPS,MD5,SRTP,SSL/TLS
Desempeño
Generación de ruido confortable (CNG)
Si
Firmware actualizable
Si
Número de auriculares admitidos (max.)
5
Alcance máximo
400 m
Características de administración
Calidad de servicio (QoS) soporte
Si
Protocolos
Protocolos de red compatibles
SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP
\$1,043.30MN