



ESTACION BASE VOIP DECT DE LARGO ALCANCE CONTROLA HASTA 5 TELEFONOS DECT DP720

La estacion base DECT VoIP DP750 de Grandstream es un dispositivo que permite la conexion inalambrica de hasta cinco telefonos. Este equipo cuenta con soporte para calidad de servicio (QoS), lo cual garantiza una transmision fluida y sin interrupciones durante las llamadas. El DP750 dispone de un puerto Ethernet LAN RJ-45, el cual puede ser utilizado para conectarlo a una red cableada o bien alimentarlo mediante Power over Ethernet (PoE). Ademias, este dispositivo admite diversos protocolos de red como TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP y DNS entre otros. Con respecto a su seguridad, esta estacion base soporta algoritmos 802.1x RADIUS, SSH y SSL/TLS los cuales permiten proteger la informacion transmitida en cada llamada realizada desde cualquier terminal conectado al sistema. Entre otras caracteristicas destacables del DP750 se encuentra su capacidad para realizar conferencias telefonicas asi como tambien su amplio rango operativo que alcanza los 300 metros. Asimismo posee firmware actualizable lo que asegura mantenerse siempre actualizado ante posibles vulnerabilidades detectadas por el fabricante. En cuanto a sus dimensiones fisicas cabe mencionar que tiene un peso total aproximado de 360 gramos mientras que la propia unidad pesa unos 143 gramos. El color predominante en su diseno es negro y esta disenado para trabajar dentro del intervalo termico comprendido entre -10C y +50C aunque puede almacenarse fuera del mismo en temperaturas no inferiores a -20C ni superiores a +60C. Por ultimo pero no menos importante hay que resaltar la compatibilidad con diferentes servicios tales como DHCP , PPPoE , SSH , TFTP , NTP, STUN y LDAP entre otros. En definitiva la estacion base DECT VoIP DP750 de Grandstream es una excelente opcion para aquellos usuarios que buscan un dispositivo confiable y seguro capaz de conectar multiples telefonos inalambricos en su hogar o lugar de trabajo.

Puertos e Interfaces

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Gestion de llamadas

Llamada en espera

Si

Llamada en conferencia

Si

Peso y dimensiones

Peso

143 g

Detalles tecnicos

Peso del paquete

360 g

Caracteristicas de LAN Ethernet

Ethernet

Si

Control de energia

Energia sobre Ethernet (PoE)

Si

Diseno

Color del producto

Negro

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa

-10 - 50 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-20 - 60 Â°C

<p>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90%</p> <p>Seguridad Algoritmos de seguridad soportados 802.1x RADIUS,SSH,SSL/TLS</p> <p>Desempeno Firmware actualizable Si</p> <p>Numero de auriculares admitidos (max.) 5</p> <p>Alcance maximo 300 m</p> <p>Caracteristicas de administracion Calidad de servicio (QoS) soporte Si</p> <p>Protocolos Protocolos de red compatibles TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TR-069, 802.1x, TLS, SRTP</p>
<p>\$1,071.22MN</p>