



ESTACION DE ACOP STARTECH THUNDERBOLT 3 LAPTOP USB-C SD TB3DOCK2DPPD

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

Si

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Cable

Auriculares

3,5 mm

Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos

1

Suministro de potencia USB

Si

Interfaz de host

USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-C

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Cantidad de puertos de pantalla

1

Cantidad de puertos Thunderbolt 3

2

Envio de energia de USB hasta

85 W

Salidas para auriculares

1

Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1)

5

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

145 mm

Profundidad del paquete

295 mm

Altura

34 mm

Peso del paquete

1,5 kg

Profundidad

222 mm

Peso

492 g

Ancho

87 mm

Altura del paquete

90 mm

Detalles tecnicos

Circuito integrado

Intel - Alpine Ridge JHL6540, Texas Instruments - TPS65983, Fresco - FL1100EX, Intel - WGI210AT, C-Media - CM6533, Genesys Logic - GL3226

Sustainability certificates
RoHS
Control de energia
Voltaje de salida
20 V
Consumo de energia (inactivo)
180 W
Tipo de conector
Tipo N (BR)
Tipo de fuente de alimentacion
Externo
Corriente de entrada
2.5
Corriente de salida
9 A
Voltaje de entrada AC
100 - 240
Diseno
Certificacion
CE, FCC
Color del producto
Negro
Software
Compatible con Mac
Si
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.12 Sierra
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido
Si
Cables incluidos
Corriente alterna, Thunderbolt, USB Tipo C
Conexion
Estandares de red
IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet
Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%

Desempeno
Velocidad de transferencia de datos
40 Gbit/s
Bidireccional completo (Full duplex)
Si
Resolucion (maxima digital)
5120 x 2880 Pixeles
Auto MDI / MDI-X
Si
apoyo UASP
Si
Empaquetado
Manual de usuario
Si
Ergonomia
Tarjetas de memoria compatibles
MMC, MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Datos de logistica
Longitud de la caja principal
48 cm
Cantidad por caja principal
10 pieza(s)
Alto de la caja principal
31.4 cm
Largo de la caja principal
31 cm
Caracteristicas
Material de la cubierta
Aluminio
\$5,746.51MN \$3,115.92MN