



**FUENTE DE PODER ACTECK BLAZAR EVO FT500E 20+4 PIN ATX 120MM 500W**

La Fuente de Poder Acteck Blazar EVO FT500E es una opción confiable y eficiente para tu PC. Con una potencia total de 500 W, esta fuente de poder ATX es perfecta para alimentar tu computadora de manera segura y estable.

Con un factor de forma ATX y un diseño compacto, esta fuente de poder se adapta fácilmente a cualquier sistema. Su altura de 25 mm, ancho de 150 mm y profundidad de 140 mm la hacen ideal para espacios reducidos.

La Fuente de Poder Acteck Blazar EVO FT500E cuenta con un ventilador de 12 cm de diámetro que proporciona un enfriamiento activo y eficiente. Con una velocidad de ventilador de 0 a 1300 RPM, mantiene tu PC en una temperatura óptima sin generar ruido excesivo, ya que su nivel de ruido es de solo 30 dB.

Esta fuente de poder tiene un color negro elegante que se adapta a cualquier estilo de PC.

Además, cuenta con un conector de poder periférico (Molex) de 4 pines y 2 conectores de energía SATA, lo que te permite conectar tus dispositivos de manera fácil y rápida.

La Fuente de Poder Acteck Blazar EVO FT500E tiene una eficiencia del 68%, lo que significa que aprovecha al máximo la energía que consume, reduciendo el desperdicio y ahorrando en tu factura de electricidad. Además, cuenta con una potencia combinada de +5 VSB de 2 W y una corriente máxima de salida de +12V de 25 A.

Con su certificación 80 PLUS, esta fuente de poder garantiza un rendimiento confiable y seguro. Su peso de 800 g la hace fácil de transportar y su voltaje de entrada AC de 115-230 V y frecuencia de entrada AC de 50/60 Hz la hacen compatible con diferentes sistemas eléctricos.

En resumen, la Fuente de Poder Acteck Blazar EVO FT500E es una opción confiable y eficiente para alimentar tu PC. Con su potencia de 500 W, diseño compacto y eficiencia energética, es perfecta para cualquier sistema. Mantén tu computadora funcionando de manera óptima con esta fuente de poder de alta calidad.

**Puertos e Interfaces**

**Numero de conectores de energia SATA**

2

**Alimentador de energia para tarjeta madre**

24-pin ATX

**Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)**

1

**Peso y dimensiones**

**Altura**

25 mm

**Profundidad**

140 mm

**Peso**

800 g

**Ancho**

150 mm

**Control de energia**

**Corriente maxima de salida (+5V)**

30 A

**Frecuencia de entrada AC**

50/60 Hz

**Potencia combinada (+5 VSB)**

<b>2 W</b>
<b>Potencia total</b>
<b>500 W</b>
<b>Eficiencia</b>
<b>68%</b>
<b>Potencia nominal</b>
<b>500 W</b>
<b>Corriente maxima de salida (+12V)</b>
<b>25 A</b>
<b>Voltaje de entrada AC</b>
<b>115 - 230 V</b>
<b>Diseno</b>
<b>Color del producto</b>
<b>Negro</b>
<b>Desempeno</b>
<b>Nivel de ruido</b>
<b>30 Db</b>
<b>Power supply unit (PSU) form factor</b>
<b>ATX</b>
<b>Utilizar con</b>
<b>PC</b>
<b>Factor de forma</b>
<b>ATX</b>
<b>Enfriamiento</b>
<b>Velocidad de ventilador</b>
<b>0 - 1300 RPM</b>
<b>Tipo de enfriamiento</b>
<b>Activo</b>
<b>Diametro de ventilador</b>
<b>120 mm</b>
<b>Aprobaciones reguladoras</b>
<b>Certificacion 80 PLUS</b>
<b>No</b>
<b>\$235.46MN</b>