



FUENTE DE PODER DAHUA TECHNOLOGY DHPFM34319CH
<p>LaCaja de Fuente de Alimentacion Distribuida Dahua PFM343-19CH es un sistema de alimentacion disenado para soportar hasta 19 camaras. Tiene una profundidad de 215 mm y su eficiencia alcanza el 87%. Es compatible con la marca Dahua y puede ser montada en la pared. El color del producto es blanco y tiene un consumo energetico de 240 W. Cumple con los estandares de sostenibilidad, cuenta con interruptor de encendido/apagado integrado y potencia nominal de 240 W. Esta certificada por CE (Comision Europea) y FCC (Comision Federal de Comunicaciones). Su intervalo operativo de temperatura va desde -20 &amp;deg;C hasta 45 &amp;deg;C, mientras que el rango permitido para la humedad relativa durante su funcionamiento es del 0% al 90%. Ademias, cuenta con indicadores LED que facilitan su uso. Ofrece una corriente maxima salida de 20 A. Se vende individualmente en paquetes que incluyen una pieza. Sus dimensiones son: ancho:315 mm, altura:53 mm y peso:2.52 kg.</p>
<b>Peso y dimensiones</b>
<b>Altura</b>
53 mm
<b>Profundidad</b>
215 mm
<b>Peso</b>
2.52 kg
<b>Ancho</b>
315 mm
<b>Detalles tecnicos</b>
<b>Tipo</b>
Sistema de alimentacion
Cumplimiento de la sostenibilidad
Si
<b>Sustainability certificates</b>
CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC)
<b>Control de energia</b>
<b>Consumo energetico</b>
240 W
<b>Eficiencia</b>
87%
<b>Corriente de salida</b>
20 A
<b>Potencia nominal</b>
240 W
<b>Diseno</b>
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
<b>Indicadores LED</b>
Si
<b>Contenido del embalaje</b>
<b>Cantidad por paquete</b>
1 Pieza
<b>Condiciones ambientales</b>
<b>Intervalo de temperatura operativa</b>
-20 - 45 Â°C
<b>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</b>
0 - 90%

<b>Desempeno</b>
<b>Certificacion</b>
<b>CE, FCC</b>
<b>Caracteristicas</b>
<b>Colocacion soportada</b>
<b>Universal</b>
<b>Montaje de pared</b>
<b>Si</b>
<b>Color del producto</b>
<b>Blanco</b>
<b>Marca compatible</b>
<b>Dahua</b>
<b>\$1,438.02MN</b>