FUENTE DE PODER DEEPCOOL PK500D (RPK500DFA0BEU)

La Fuente de Poder DeepCool PK500D 80 PLUS Bronze es una unidad de alimentacion disenada para ofrecer un rendimiento confiable y eficiente. Con una potencia total de 500 W, esta fuente cumple con la version ATX 2.4, asegurando compatibilidad con una amplia gama de componentes de PC. La certificacion 80 PLUS Bronze garantiza una eficiencia del 85%, lo que se traduce en un menor consumo de energia y una reduccion en la generacion de calor. El tipo de cableado es no modular, lo que simplifica la instalacion y la gestion de cables. La fuente cuenta con un ventilador de 12 cm que utiliza tecnologia de rodamientos Hypro Bearing, proporcionando un flujo de aire adecuado y un funcionamiento silencioso. El diseno incluye un alimentador de energia para tarjeta madre de 24-pin ATX y un total de 2 conectores de energia SATA, lo que permite la conexion de multiples dispositivos de almacenamiento. Las dimensiones de la fuente son 150 mm de ancho, 86 mm de altura y 140 mm de profundidad, lo que la hace adecuada para la mayoria de las cajas de PC. La DeepCool PK500D tambien incorpora funciones de proteccion de energia, incluyendo sobrecorriente, sobretension, sobrecalentamiento, cortocircuito y bajo voltaje, lo que garantiza la seguridad de los componentes conectados. La correccion del factor de potencia es activa, lo que mejora la eficiencia general del sistema. Con un tiempo medio entre fallos de 1,000,000 horas y un intervalo de temperatura operativa de 0 a 40 C, esta fuente de poder esta disenada para ofrecer un rendimiento duradero y estable. Ademas, cuenta con certificaciones adicionales como CB, CE, FCC, CAN ICES-003(B), NMB-003(B), TUV-RH, CCC, UKCA, EAC, RCM y BIS, lo que respalda su calidad y seguridad. En resumen, la Fuente de Poder DeepCool PK500D 80 PLUS Bronze es una opcion solida para quienes buscan una fuente de alimentacion eficiente y segura para sus sistemas informaticos.

Puertos e Interfaces

Numero de conectores de energia SATA

2

Tipo de cableado

No modular

Alimentador de energia para tarjeta madre

24-pin ATX

Peso y dimensiones

Altura

86 mm

Profundidad

140 mm

Ancho

150 mm

Control de energia

Correccion del factor de potencia tipo (PFC)

Activo

Funciones de proteccion de poder

Sobrecorriente, Sobretension, Sobrevoltaje, sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje

Potencia total

500 W

Eficiencia

85%

Potencia nominal

500W

Diseno

Color del producto

Negro

Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 40 Â°C
Desempeno
Tiempo medio entre fallos
1000000 h
Tecnologia de rodamientos
Hypro Bearing
Power supply unit (PSU) form factor
ATX
Factor de forma
ATX
Version ATX
2.4
Enfriamiento
Numero de ventiladores
1
Diametro de ventilador
120mm
Aprobaciones reguladoras
Certificacion
CB/CE/FCC/CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)/TUV-RH/CCC/UKCA/EAC/RCM/BIS
Certificacion 80 PLUS
80 PLUS Bronze
$858.78MN