

FUENTE DE PODER THERMALTAKE TOUGHPOWER GF SNOW 1200W TT PREMIUM EDITION (PSTPD1200FNFAGUN) COLOR BLANCA

La Fuente de Poder Thermaltake Toughpower GF3 1200W PS-TPD-1200FNFAGU-N es una opcion confiable y potente para alimentar tu PC. Con una potencia nominal de 1200W, esta fuente de poder es capaz de proporcionar la energia necesaria para alimentar componentes de alto rendimiento. Cuenta con un conector de potencia ATX de 24 pines y un conector EPS de 4+4 pines, lo que garantiza una conexion segura y estable a la placa base. Ademas, su version ATX 3.0 cumple con los estandares mas recientes de la industria. La Fuente de Poder Thermaltake Toughpower GF3 1200W PS-TPD-1200FNFAGU-N tambien ofrece una eficiencia energetica destacada, con certificacion 80 PLUS Gold. Esto significa que es capaz de convertir la mayor parte de la energia de la red electrica en energia utilizable, reduciendo el consumo y el desperdicio de energia. Para garantizar un funcionamiento seguro, esta fuente de poder cuenta con diversas funciones de proteccion, como proteccion contra sobrecorriente, sobretension, sobrevoltaje, sobrecalentamiento, cortocircuito y bajo voltaje. Ademas, su interruptor de encendido/apagado integrado facilita el control de la alimentacion. Con un diametro de ventilador de 14 cm ubicado en la parte superior, esta fuente de poder ofrece un enfriamiento activo eficiente y silencioso. Su diseno modular de cableado permite una instalacion ordenada y personalizada, evitando el exceso de cables y mejorando el flujo de aire dentro del gabinete. La Fuente de Poder Thermaltake Toughpower GF3 1200W PS-TPD-1200FNFAGU-N tiene un periodo de garantia de 10 anos, lo que demuestra la confianza del fabricante en la calidad y durabilidad de este producto. En resumen, la Fuente de Poder Thermaltake Toughpower GF3 1200W PS-TPD-1200FNFAGU-N es una opcion potente, eficiente y confiable para alimentar tu PC de alto rendimiento. Con su diseno modular, funciones de proteccion y garantia de 10 anos, esta fuente de poder te brindara la energia necesaria para disfrutar de un rendimiento optimo en tu sistema.

Puertos e Interfaces

Longitud del cable de la unidad de disquete

15 cm

Numero de conectores de energia SATA

8

Longitud del cable de alimentacion periferico (Molex)

500,650,800,950 mm

Conector de poder floppy

1

Conector de potencia ATX (24 pines)

Si

Tipo de cableado

Modular

Conector a unidad de disquetes

Si

Longitud del cable de alimentacion SATA

500,650,800,950 mm

Longitud del cable de alimentacion de la placa base

60 cm

Conectores de alimentacion PCI Express (12+4 clavijas)

1

Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin)

4

CPU conector de alimentacion (4 +4 pines)

Si

Alimentador de energia para tarjeta madre	
24-pin ATX	
EPS power connector (4+4 pin)	
Si	
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex)	
8	
Peso y dimensiones	
Altura	
86 mm	
Profundidad	
160 mm	
Ancho	
150 mm	
Detalles tecnicos	
Periodo de garantia	
10 Ano(s)	
Sustainability certificates	
BSMI, CB, CCC, CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), Low Voltage Directive (LVD), TUV, UKCA, cTUVus	
Control de energia	
Corriente maxima de salida (+3.3V)	
20 A	
Potencia combinada (-12V)	
3.6 W	
Corriente maxima de salida (+5Vsb)	
3 A	
Tiempo de espera	
17 ms	
Potencia combinada (+5 V)	
130 W	
Corriente maxima de salida (+5V)	
20 A	
Corriente maxima de salida (-12V)	
0.3 A	
Potencia combinada (+5 VSB)	
15 W	
Funciones de proteccion de poder	
Sobrecorriente, Sobretension, Sobrevoltaje, sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje	
Potencia combinada (+12 V)	
1200 W	
Potencia total	
1200 W	
Potencia combinada (3,3 V)	
130 W	
Potencia nominal	
1200W	
Corriente maxima de salida (+12V)	
100 A	
Diseno	
Color del producto	

Blanco
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
10 - 95%
Intervalo de temperatura operativa
0 - 45 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 55 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 85%
Desempeno
Interruptor de encendido/apagado integrado
Si
Power supply unit (PSU) form factor
ATX
Utilizar con
PC
Factor de forma
ATX
Version ATX
3.0
Enfriamiento
Numero de ventiladores
1
Tipo de enfriamiento
Activo
Diametro de ventilador
140mm
Ubicacion de ventilador
Superior
Aprobaciones reguladoras
Certificacion 80 PLUS
80 PLUS Gold
$5,502.49MN