



GABINETE COOLER MASTER NCORE 100 MAX SFF MINI-ITX USB 3.0 CON FUENTE DE 850W 1 VENTILADOR INSTALADO GRIS

El Gabinete Cooler Master NR100-MN85-SL0 es un modelo compacto diseñado para placas base Mini-ITX, ideal para configuraciones de factor de forma pequeño (SFF). Este gabinete presenta un color gris elegante y está fabricado con materiales de alta calidad, incluyendo aluminio, plástico y acero, lo que garantiza durabilidad y resistencia. El producto cuenta con una fuente de alimentación de 850 W, compatible con factores de forma SFX, y está certificado con 80 PLUS Gold, lo que asegura una alta eficiencia energética. La frecuencia de entrada AC es de 50/60 Hz, y el voltaje de entrada AC varía entre 100 y 240 V. En términos de refrigeración, el gabinete incluye un ventilador trasero de 120 mm y permite la instalación de refrigeración líquida. La altura máxima del cooler de CPU es de 4.8 cm, y la profundidad del radiador es de 15.9 cm, con una altura de 3.8 cm y un ancho de 11.9 cm. La gestión de cables está optimizada para mantener un interior ordenado y limpio, y el filtro anti-polvo ayuda a mantener el sistema libre de suciedad. El NR100-MN85-SL0 ofrece una capacidad de volumen de 15.8 L y un peso de 6.3 kg, lo que lo hace ligero y fácil de manejar. La máxima longitud de la tarjeta gráfica que se puede instalar es de 35.7 cm, y el gabinete incluye un total de tres ranuras de expansión. En cuanto a conectividad, se dispone de un puerto tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2) y dos puertos USB 3.0. También se incluye un combo de salida de auriculares/microfono. No se presentan ventiladores frontales, laterales ni inferiores instalados, lo que permite una personalización completa según las necesidades del usuario. El diseño del gabinete no incluye ventana lateral, lo que proporciona un aspecto más sobrio y profesional. La altura del paquete es de 275 mm, la profundidad del paquete es de 570 mm y el ancho del paquete es de 298 mm, facilitando su transporte y almacenamiento. En resumen, el Gabinete Cooler Master NR100-MN85-SL0 es una opción versátil y eficiente para quienes buscan un sistema compacto y potente, con características que favorecen la refrigeración y la gestión del espacio interno.

Medios de almacenaje

Factor de formato SSD

2.5"

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

No disponible

Cantidad de puertos tipo C USB 3.1 (3.1 Gen 2)

1

Combo de salida de auriculares / microfono del puerto

Si

Cantidad de puertos USB 3.0

2

Peso y dimensiones

Largura de la bomba

8.1 cm

Altura

481 mm

Anchura de la bomba

7.6 cm

Altura de la bomba

4.7 cm

Ancho de radiador

11.9 cm

Profundidad de radiador

15.9 cm

Profundidad
155 mm
Peso
6.3 kg
Altura de radiador
3.8 cm
Ancho
212 mm
Diseno
Formas de factor de tarjeta madre soportadas
Mini-ITX
Volumen
15.8 L
Numero de bahias 2.5" y 3.5"
1
Tipo
PC
Color del producto
Gris
Altura maxima de la CPU mas fresco
4.8 cm
Filtro anti-polvo
Si
Maxima longitud de PSU
10 cm
Factor de forma
SFF
Ventana lateral
No
Maxima longitud de la tarjeta de graficos
35.7 cm
Numero de ranuras de expansion
3
Materiales
Aluminio, Plastico, Acero
Contenido del embalaje
Cables incluidos
PCIe
Fuente de alimentacion
Fuente de alimentacion
850W
Factores de forma de la fuente de alimentacion compatibles
SFX
Fuente de alimentacion incluida
Si
Frecuencia de entrada AC
50/60Hz
Certificacion 80 PLUS
80 PLUS Gold
Voltaje de entrada AC

100 - 240V
Empaquetado
Ancho del paquete
298 mm
Profundidad del paquete
570 mm
Altura del paquete
275 mm
Ergonomia
Gestion de cables
Si
Enfriamiento
Total de ventiladores instalados
1
Sockets de procesador soportados
LGA 1150 (Zocalo H3), LGA 1151 (Zocalo H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM3, Socket AM3, Enchufe AM3+, Enchufe AM4, Enchufe AM5, Toma FM1, Toma FM2, Toma FM2+
Diametros de ventiladores superiores soportados
No
Ventiladores traseros instalados
1x 120 mm
Ventiladores frontales instalados
No
Ventiladores inferiores instalados
No
Consumo energetico de la bomba
3.96 W
Diametro de ventiladores laterales soportados
No
Diametro de ventiladores frontales soportados
No
Ventiladores superiores instalados
No
Refrigeracion liquida instalada
Si
Diametro de ventiladores traseros soportados
No
Ventiladores laterales instalados
No
\$6,201.39MN