



HIKVISION ROUTER DS-3WR15X WI-FI 5 1 X RJ-45 1167 MBIT-S WLAN INALAMBRICO DOBLE BANDA 2.4-5 GHZ 4 ANTENAS EXTERNAS DE 5 DBI

El enrutador Hikvision Wi-Fi 5 Doble Banda DS-3WR15X ofrece una conectividad inalámbrica eficiente con una tasa de transferencia de datos máxima de 1167 Mbit/s. Este dispositivo cuenta con una banda de 2.4 GHz que proporciona hasta 1201 Mbit/s y una banda de 5 GHz que alcanza hasta 300 Mbit/s, lo que permite una experiencia de navegación fluida y rápida. El enrutador incluye un puerto Ethernet LAN (RJ-45) con una velocidad de transferencia de datos de 10/100/1000 Mbit/s, lo que garantiza una conexión estable y rápida a través de cable. Además, se proporciona un cable LAN (RJ-45) en el paquete para facilitar la instalación. La tecnología de conectividad es inalámbrica, y el diseño de la antena es externo, con una ganancia máxima de 5 dBi y un total de cuatro antenas que optimizan la cobertura de la señal. El dispositivo tiene un registro de eventos en el sistema y permite la administración basada en web, lo que facilita la configuración y el monitoreo. También incluye un botón de restaurar y un firmware actualizable, asegurando que el enrutador se mantenga al día con las últimas mejoras de seguridad y rendimiento. Los algoritmos de seguridad soportados incluyen WPA-PSK2, WPA2-PSK y WPA3-SAE, proporcionando un entorno seguro para la conexión a Internet. El enrutador opera con un voltaje de salida de 12 V y una corriente de salida de 1 A. Su diseño compacto tiene unas dimensiones de 140.8 mm de altura, 156.3 mm de profundidad y un peso de 245 g, lo que lo hace adecuado para su uso en escritorio o montado en poste. El paquete tiene un peso total de 790 g y unas dimensiones de 380 mm de ancho y 285 mm de altura. El intervalo de temperatura operativa del dispositivo es de 0 a 40 C, y el rango de humedad relativa para su funcionamiento es del 10 al 90%. Durante el almacenamiento, el enrutador puede resistir temperaturas de -40 a 70 C y un rango de humedad del 5 al 95%. El enrutador Hikvision DS-3WR15X no incluye una ranura para tarjeta SIM ni un puerto USB, y no es compatible con módems USB 3G/4G. Sin embargo, permite la programación de acceso y cuenta con una función de acceso de invitados, lo que lo convierte en una opción versátil para el hogar o la oficina.

Peso y dimensiones

Ancho del paquete

380 mm

Profundidad del paquete

73 mm

Altura

140.8 mm

Peso del paquete

790 g

Profundidad

156.3 mm

Peso

245 g

Altura del paquete

285 mm

Características de LAN Ethernet

Tipo de interfaz Ethernet LAN

Gigabit Ethernet

Ethernet

Si

Otras características

Tecnología de conectividad

Inalámbrico

Puerto USB

No

Control de energia

Voltaje de salida

12V

Alimentacion

CC

Adaptador de energia externo

Si

Corriente de salida

1A

Caracteristicas de LAN inalambrico

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)

300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)

1201 Mbit/s

Estandar Wi-Fi

Wi-Fi 5

Tasa de transferencia de datos WLAN (max.)

1167 Mbit/s

Banda Wi-Fi

Doble Banda 2.4/5 GHz

Diseno

Tipo de producto

Enrutador de escritorio / poste

Color del producto

Negro

Contenido del embalaje

Guia de instalacion rapida

Si

Adaptador AC incluido

Si

Cables incluidos

LAN (RJ-45)

Conexion

Wi-Fi estandares

802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje

5 - 95%

Intervalo de temperatura operativa

0 - 40 Â°C

Intervalo de temperatura de almacenaje

-40 - 70 Â°C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento

10 - 90%

Seguridad

Programar el acceso

Si

Registro de eventos en sistema

Si

Cortafuegos
No

Algoritmos de seguridad soportados
WPA-PSK2, WPA2-PSK, WPA3-SAE

Desempeno
Firmware actualizable

Si
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10/100/1000Mbit/s

Administracion basada en web
Si

Receptor de sensibilidad
5GHz:
-89dBm@HE80-MCS0
-60dBm@HE80-MCS11
2.4GHz:
-93dBm@HT40-MCS0
-73dBm@HT40-MCS7

Conexion WAN
Compatible con modem USB 3G / 4G

No

Ethernet WAN
Si

DSL WAN
No

Ranura para tarjeta SIM
No

Tipo de conexion WAN
RJ-45

Caracteristicas de administracion
Tecnologia MU-MIMO

No

Boton de restaurar
Si

Protocolos
DHCP, servidor

Si

Antena
Ganancia de la antena (max)
5 dBi

Tipo de antena
Externa

Cantidad de antenas
4

Diseno de la antena
Externo

Conectividad
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos
1

Enchufe de entrada de CC

Si
Tecnologia de cableado
10/100/1000Base-T(X)
Red
El acceso de invitados
Si
\$706.42MN