



HONEYWELL GENESIS XP 7680GSR LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D-2D INCLUYE BASE Y CABLE USB

El Honeywell Genesis Lector de Código de Barras 1D/2D 7680GSR-2USB-1-N es un dispositivo diseñado para la lectura precisa y rápida de códigos de barras lineales (1D) y bidimensionales (2D). Este lector cuenta con una interfaz estándar RS-232, así como también con conexión USB. Además, incluye cables USB en su paquete. Con unas dimensiones compactas, el Honeywell Genesis tiene una profundidad de 80 mm y un ancho de 40 mm. Su consumo energético es bajo, tan solo requiere 2.5 W para funcionar correctamente. El color del producto es negro. La resolución óptica del sensor que utiliza este lector es alta: alcanza los 1280 x 800 píxeles. Asimismo, puede operar en temperaturas entre los 0 -50 u00b0C mientras que su rango de almacenamiento se extiende desde los -40 hasta los +70u00b0C. Este dispositivo pesa alrededor de unos 340 gramos y mide aproximadamente unos105mmde altura. También soporta códigos PDF417y opera dentro del intervalo relativo a humedad permitido por las normativas internacionales; esto quiere decir que funciona adecuadamente incluso cuando la humedad ambiental oscila entre el rango comprendido entre el0%hasta el95%. En cuanto a sus características técnicas más destacadas podemos mencionar su capacidad para escanear tanto códigos lineales como bidimensionales lo cual permite leer información contenida en etiquetas o documentos impresos sin importar si estos tienen formas complejas o no convencionales. Además, su tecnología Alámbrico garantiza estabilidad durante todo momento ya que no depende de señales inalámbricas para su funcionamiento. En resumen, el Honeywell Genesis Lector de Código de Barras 1D/2D 7680GSR-2USB-1-N es un dispositivo eficiente y confiable en la lectura tanto códigos lineales como bidimensionales. Su diseño compacto, bajo consumo energético y alta resolución óptica lo convierten en una excelente opción para empresas o negocios que requieren rapidez y precisión al momento de leer información contenida en etiquetas o documentos impresos.

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alámbrico

Interfaz estándar

RS-232,USB

Peso y dimensiones

Altura

105 mm

Profundidad

80 mm

Peso

340 g

Ancho

40 mm

Exploración

Optical sensor resolution (W x H)

1280 x 800 Píxeles

Tipo de escaneado

1D/2D

Códigos de barras lineales (1D) soportados

PDF417

Control de energía

Consumo energético

2.5 W

Alimentación

CC
Diseno
Color del producto
Negro
Contenido del embalaje
Cables incluidos
USB
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-40 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
\$4,500.78MN