



HONEYWELL MS 3580 QUANTUM T LECTOR DE CODIGO DE BARRAS - INCLUYE CABLE USB

El escaner en modo manos libres omnidireccional QuantumT® 3580 de Honeywell le da a las ventas al menudeo un desempeno de escaneo lider en la industria y un escaneo de linea sencilla opcional en un diseno compacto. La tecnologia patentada CodeGate® ahorra tiempo y reduce los escaneos no requeridos ofreciendole un modo de linea sencilla para escanear codigos de tipo menu. El QuantumT ocupa un espacio pequeno y tiene numerosas opciones de soporte para minimizar el espacio requerido en mostrador incrementando el espacio para las mercancías y anuncios publicitarios. El escaner omnidireccional tambien esta disponible con varios modos de inactividad para reducir el consumo de energia, incrementar la vida de la bateria y reducir los costos de operacion.

Puertos e Interfaces

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Interfaz estandar

USB

Peso y dimensiones

Altura

108 mm

Profundidad

66 mm

Peso

170 g

Ancho

67 mm

Exploracion

Tipo de sensor

Laser

Longitud de onda

650 nm

Angulo de lectura Yaw

0 - 60°

Codigos de barras lineales (1D) soportadas

GS1-128 (UCC/EAN-128)

Anchura maxima de escaneo

27,9 cm

2D (matrices y apilados) codigos de barras soportados

No compatible

Angulo de inclinacion de lectura

0 - 60°

Angulo de lectura

0 - 360°

Control de energia

Voltaje de entrada

5

Consumo energetico

1,4 W

Consumo de energia (inactivo)

1,2 W

Alimentacion

| |
|--|
| <p>Corriente alterna</p> <p>Diseno</p> <p>Certificacion</p> <p>IEC60825-1, EN60825-1, FCC, ICES, EN55022</p> <p>Tipo</p> <p>Fijo</p> <p>Color del producto</p> <p>Negro</p> <p>Condiciones ambientales</p> <p>Niveles de luz (luz solar directa)</p> <p>0 - 4842 lx</p> <p>Intervalo de temperatura operativa</p> <p>-20 - 40 Â°C</p> <p>Intervalo de temperatura de almacenaje</p> <p>-40 - 60 Â°C</p> <p>Intervalo de humedad relativa para funcionamiento</p> <p>5 - 95%</p> <p>Desempeno</p> <p>Vibrador</p> <p>Si</p> |
| <p>\$6,976.04MN \$3,662.51MN</p> |