HONEYWELL PM45A IMPRESORA DE ETIQUETAS TRANSFERENCIA TERMICA 203 X 203DPI ETHERNET-USB NEGRO

La impresora de etiquetas Honeywell PM45A10000000201 es una opcion eficiente con un consumo de energia de 9.6 W en estado inactivo. Es compatible con sistemas operativos moviles como Android e iOS y cuenta con certificados de sostenibilidad RoHS, ENERGY STAR y CE. Utiliza tecnologia de impresion por transferencia termica con una resolucion maxima de 203 x 203 DPI y una memoria RAM de 256 MB. Con un maximo ancho de etiqueta de 11.4 cm, es compatible con sistemas operativos Windows y Linux. Ofrece una pantalla LCD para facilitar su uso y tiene un puerto RS-232 y dos puertos USB 2.0. Con una velocidad de impresion de 350 mm/seg, es ideal para entornos de trabajo exigentes. Ademas, cuenta con Ethernet para una conectividad estable y una configuracion de profundidad de margenes fija. Con dimensiones de 284 mm de ancho, 483 mm de profundidad y 295 mm de altura, esta impresora es una excelente opcion para imprimir etiquetas de forma rapida y eficiente.

Calidad de impresion

Color

No

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0

2

Tecnologia de conectividad

Alambrico

Puerto - RS-232

1

Puerto USB

Si

Velocidad de la impresion

Resolucion maxima

203 x 203 DPI

Maximo ancho de impresion

10.8 cm

Tecnologia de impresion

Transferencia Termica

Velocidad de impresion

350 mm/seg

Colores de impresion

Negro

Peso y dimensiones

Altura

29.5cm

Profundidad

483 mm

Ancho

284 mm

Detalles tecnicos

Color del producto

Negro

Sustainability certificates

RoHS, ENERGY STAR, CE

Memoria

Capacidad de memoria RAM	
256MB	
Capacidad total eMMC	
512 MB	
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Linux soportado	
Si	
Sistema operativo Windows soportado	
Si	
Velocidad de impresion	
Configuracion de la profundidad de los margenes	
Fijo	
Cantidad de puntos imprimibles	
8 punto	
Exhibicion	
Pantalla	
LCD	
Control de energia	
Consumo de energia (inactivo)	
9.6 W	
Frecuencia de entrada AC	
50/60Hz	
Voltaje de entrada AC	
100 - 240V	
Diseno	
Tipo de control	
Tocar	
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	
Corriente alterna	
Condiciones ambientales	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	
5 - 90%	
Intervalo de temperatura operativa	
5 - 40 Â°C	
Intervalo de temperatura de almacenaje	
-20 - 70 Â°C	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	
20 - 85%	
Desempeno	
Sistemas operativos moviles soportados	
Android/iOS	
Modulo RFID (Radio Frequency IDentification) incorporado	
No	
Lenguajes de descripcion de paginas	
DP,DPL,IPL,XML,ZPL II	
Codigo de barras incorporado	
1D,2D	
Direccion de papel	
Diametro de nucleo	

7.6 cm
Maximo diametro del rollo
21.3 cm
Maximo ancho de etiqueta
11.4 cm
Red
Ethernet
Si
Wifi
No disponible
$24,283.59MN