



HONEYWELL VUQUEST 3320G LECTOR DE CODIGO DE BARRAS FOTODIODO 1D - INCLUYE CABLE USB	
Especificaciones	
Puertos e Interfaces	
Tecnologia de conectividad	
Alambrico	
Interfaz estandar	
RS-232, USB, Interfaz de teclado	
Peso y dimensiones	
Altura	
26 mm	
Profundidad	
73 mm	
Peso	
77 g	
Ancho	
51 mm	
Exploracion	
Tipo de sensor	
Fotodiodo	
Resolucion del sensor optico	
838 Pixeles	
Tipo de escaneado	
1D/2D	
Angulo de lectura Yaw	
-65 - 65°	
Codigos de barras lineales (1D) soportadas	
PDF417	
Angulo de inclinacion de lectura	
-45 - 45°	
Control de energia	
Voltaje de entrada	
5 V	
Consumo energetico	
2.3 W	
Alimentacion	
CC	
Consumo de energia	
450 mA	
Diseno	
Codigo IP (International Protection)	
IP53	
Tipo	
Lector de codigo de barras anexo	
Color del producto	
Marfil	
Indicadores LED	
Si	
Contenido del embalaje	

Cables incluidos USB Condiciones ambientales Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 Â°C Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 70 Â°C Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 95%
\$6,822.94MN