



HONEYWELL XENON 1950 LECTOR DE CODIGO DE BARRAS 1D-2D - INCLUYE CABLE USB

Especificaciones

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad

Alambrico

Interfaz estandar

USB, Interfaz de teclado, RS-232, RS-485

Interfaz

USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)

Peso y dimensiones

Altura

160 mm

Profundidad

104 mm

Peso

147 g

Ancho

71 mm

Detalles tecnicos

Color del producto

Negro

Sustainability certificates

RoHS

Exploracion

Tipo de sensor

Laser

Tipo de escaneado

1D/2D

Angulo de inclinacion de lectura

-45 - 45°

Otras características

A prueba de golpes

Si

Control de energia

Voltaje de entrada

4 - 5.5

Consumo energetico

2,3 W

Consumo de energia (inactivo)

0,45 W

Alimentacion

CC

Consumo de energia

450 mA

Diseno

Codigo IP (International Protection)

IP41

Tipo

De mano

Contenido del embalaje
Adaptador de energia externo
Si
Cables incluidos
USB
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa
0 - 50 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 70 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
0 - 95%
\$5,659.15MN \$2,427.71MN