



IMPRESORA ECOTANK EPSON M3170 MONOCROMATICA 39PPM WIFI USB (C11CG92301)

Especificaciones

Medios de almacenaje

Tarjeta de lectura integrada

No

Puertos e Interfaces

Puerto USB

Si

Capacidad de entrada y salida

Total input capacity

250 hojas

Maximum number of input trays

2

Total output capacity

100 hojas

Empaquetado de datos

Cables incluidos

USB

Peso y dimensiones

Altura

346 mm

Profundidad

347 mm

Ancho

375 mm

Detalles tecnicos

Sustainability certificates

ENERGY STAR

Exploracion

Resolucion optica de escaner

1200 x 2400 DPI

Tecnologia de escaneado

CIS

Formatos de texto soportados

PDF

Exhibicion

Pantalla a color

Si

Pantalla

LCD

Otras características

Cartucho (s) incluido

Si

Control de energia

Consumo de energia (preparado)

5 W

Consumo de energia (inactivo)

0.7 W

Frecuencia de entrada AC

50/60 Hz
Consumo de energia (imprimiendo)
13 W
Voltaje de entrada AC
100 - 240 V
Diseño
Color del producto
Negro, Blanco
Pantalla incorporada
Si
Software
Sistema operativo Windows soportado
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Contenido del embalaje
Manual de usuario
Si
Copiado
Máximo número de copias
99 copias
Resolución máxima de copia
600 x 600 DPI
Copiadora reescalar
25 - 400%
PC, copiado gratis
Si
Conexión
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos
10,100 Mbit/s
Ethernet
Si
Wifi
Si
Wi-Fi estándares
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnología de cableado
10/100Base-T(X)
Tecnología de impresión móvil
Epson Connect,Google Cloud Print
Algoritmos de seguridad soportados
64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP
Fax
Velocidad de módem
33.6 Kbit/s
Capacidad máxima para números de marcado rápido
100
Velocidad de transmisión de fax
3 seg/página
Memoria fax

180 paginas
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje
5 - 85%
Intervalo de temperatura operativa
10 - 35 Â°C
Intervalo de temperatura de almacenaje
-20 - 40 Â°C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento
20 - 80%
Desempeno
Enviando por fax
Color
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2012
R2,Windows Server 2016
Ciclo de trabajo (paginas por mes)
250 - 15000 paginas por mes
Ciclo de trabajo (maximo)
20000 paginas por mes
Tecnologia de impresion
inyeccion de tinta
Escaneando
Color
Posicionamiento de mercado
Negocios
Impresion
Mono
Copiando
Mono
Direccion de papel
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4
Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Paper tray media types
Papel fotografico, Papel normal
Caracteristicas
Impresion a doble cara
Si
Page description languages
ESC P,ESC/P-R
\$10,504.04MN