



IMPRESORA LED COLOR C330DN

C330dn

Categoría: impresoras laser/LED

Fabricante: OKI

Fecha de Salida: 10/03/2011

Obtenga mucho mas velocidad, confiabilidad y flexibilidad de su impresora de escritorio. La nueva impresora Digital a Color C330dn esta lista para trabajar en red y proporciona todo lo que usted busca en una impresora a color, ademas de una eficiencia excepcional en costos asi como la tradicional confiabilidad de los productos OKI Printing Solutions; todo lo anterior conjugado en un equipo de escritorio con diseno elegante y compacto.

La mejor de su clase en velocidad y desempeno La C330dn imprime documentos a color a 23 paginas por minuto, entregando la primera pagina en tan solo 9 segundos. Las paginas en blanco y negro se producen a 25 ppm, con la primera pagina en tan solo 8.5 segundos. Cuenta ademas con un veloz procesador de 532 MHz, gran confiabilidad con sus 45,000 paginas de ciclo mensual, gran capacidad estandar de papel (350 hojas), asi como un perfil mas bajo comparado con sus competidoras, ¡tan solo 24.13 cm de altura!.

Tecnología de impresion a color en Alta Definicion La C330dn utiliza un proceso exclusivo de OKI Printing Solutions para lograr resultados cautivadores. La tecnologia de impresion a color HD combina cabezales de impresion LED multinivel y toner microfino para lograr una colocacion precisa de las particulas de toner, resultando en colores saturados, profundos y detalles finos, tanto en papel comun para oficina como en papeles satinados.

Manejo y flexibilidad de media excepcional La impresora a color C330dn tiene la capacidad de recibir una amplia variedad de papeles a traves de su bandeja multiproposito para 100 hojas, incluyendo etiquetas, sobres y cartulinas de hasta 220 gr/m2.

Memoria

Memoria interna

128 MB

Memoria interna maxima

640 MB

Puertos e Interfaces

Impresion directa

Cantidad de puertos USB 2.0

1

Interfaz estandar

Ethernet, USB 2.0

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura)

410 x 504 x 242 mm

Peso

22000g

Velocidad de la impresion

Velocidad de impresion (color, calidad normal, A4/US Carta)

23 ppm

Velocidad de impresion (negro, calidad normal, A4/US Carta)

25 ppm

Tiempo hasta primera pagina (color, normal)

9s

Tiempo hasta primera pagina (negro, normal)

8,5s

Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada maxima
880 hojas
Capacidad de entrada estandar
350 hojas
Cantidad de bandejas de papel estandar
1
Capacidad de bandeja multiuso
100 hojas
Tecnologia de la impresion
Color
Resolucion maxima
600 x 1200 DPI
Tecnologia de impresion
LED
Numero de cartuchos de impresion
4
Ciclo de trabajo (maximo)
45000 paginas por mes
Colores de impresion
Negro, Cian, Magenta, Amarillo
Impresion duplex
Control de energia
Consumo energetico
480W
Consumo de energia (ahorro)
14W
Consumo de energia (inactivo)
90W
Red
Listo para redes
Ethernet
Wifi
Administracion basada en web
Emision de sonidos
Emision de sonido (inactivo)
37 Db
Nivel de ruido de impresion
52 Db
Direccion de papel
Peso de papel (bandeja 1)
17 - 65 lb
Tamano de sobres
10
ISO tamano de serie A (A0...A9)
A4
Maxima longitud de media
119,38 cm
Tipos de bandeja estandar
Anuncio, Cartulina, Sobres, Etiquetas, Papel normal

Tamano maximo de papel ISO A-series
A4
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star
Contenido del embalaje
Software incluido
ColorMatchingnJobAccounting
Otras características
Seguridad
IPsec, IP address filtering, Mac address filtering
Tecnología de cableado
10/100Base-TX
Escaner a color
Compatible con Mac
Fax a color
Características de red
Fast Ethernet
Toner de cartucho
Black/Cyan/Magenta/Yellow
Emulaciones
PCL 6, PostScript 3, SIDM
Sistemas operativos compatibles
Windows 7/Vista/XP/Server 2008 R2/Server2003/MenOS X 10.3+nUNIXnLinuxnCitrix
Peso de media soportada
29,5 kg (65 libras)
Diseno
Pantalla
Desempeno
Velocidad de reloj
532 MHz
Sistema operativo Windows soportado
Sistema operativo MAC soportado
Mac OS X 10.3 Panther
Sistema operativo Linux soportado
Sistema operativo de servidor soportado
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2
\$4,801.90MN