



| INTELLINET EXTENSOR POE 561952 100MBIT-S 1X ENTRADA POE 1X SALIDA POE 30W |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Especificaciones                                                          |                 |
| Puertos e Interfaces                                                      |                 |
| Puertos de salida RJ-45                                                   | 1               |
| Puertos de entrada RJ-45                                                  | 1               |
| Empaquetado de datos                                                      |                 |
| Tipo de empaque                                                           |                 |
| Caja                                                                      |                 |
| Peso y dimensiones                                                        |                 |
| Altura                                                                    | 29 mm           |
| Profundidad                                                               | 157 mm          |
| Peso                                                                      | 155 g           |
| Ancho                                                                     | 29 mm           |
| Detalles tecnicos                                                         |                 |
| Sustainability certificates                                               |                 |
| CE, Comision Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS, UKCA                  |                 |
| Control de energia                                                        |                 |
| Consumo energetico                                                        | 0.4 W           |
| Consumo de energia (max)                                                  | 0.7 W           |
| Potencia de salida                                                        | 30 W            |
| Energia sobre Ethernet (PoE)                                              | Si              |
| Diseno                                                                    |                 |
| Color del producto                                                        | Blanco          |
| Contenido del embalaje                                                    |                 |
| Manual de usuario                                                         | Si              |
| Numero de productos incluidos                                             | 1 pieza(s)      |
| Conexion                                                                  |                 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos                         | 10,100 Mbit/s   |
| Tipo de interfaz ethernet                                                 | Ethernet rapido |
| Tecnologia de cableado                                                    | 10/100          |
| Sistema de duplex                                                         | Completo        |
| Distancia de funcionamiento maximo                                        |                 |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1000 m                                                                         |
| Condiciones ambientales                                                        |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje                               |
| 5 - 90%                                                                        |
| Intervalo de temperatura operativa                                             |
| -10 - 55 °C                                                                    |
| Intervalo de temperatura de almacenaje                                         |
| -40 - 70 °C                                                                    |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                              |
| 10 - 90%                                                                       |
| Desempeno                                                                      |
| Conectar y usar (Plug and Play)                                                |
| Si                                                                             |
| Codigo IP (International Protection)                                           |
| IP67                                                                           |
| Funciones de proteccion de poder                                               |
| Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito                                        |
| Tipos de cable soportados                                                      |
| Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6, Cat6a                                           |
| Red                                                                            |
| Estandares de red                                                              |
| IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| Caracteristicas                                                                |
| Indicadores LED                                                                |
| Si                                                                             |
| \$2,706.52MN                                                                   |